




Armaturfamilj



Ljufördelning



5720/135-MT
Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 45,8%
Ljufördelning:
Upp 0%, Ner 100%



Allmänbelysning


Platsorienterad belysning



Piolo tangerar minimalismens gränser. Dess storhet ligger i litenheten. Enkel att montera med de ställbara armaturfästen som går att placera längs hela armaturen. Piolo kan med bifogade montagedetaljer pendlas eller montera dikt tak.

- minimalistisk
- aluminiumstrukturlack
- enkel att montera
- justerbara upphäng
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss



Aluminiumstruktur

Artikelnummer	LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Längd (mm) L	Vikt (kg)	Åtgångs- tal
HF-standard	ecoC				
572000-0000 Piolo 5720/135-MT		1x32/35	2044	2	0,078
HF-standard DR	ecoC10				
572200-0000 Piolo 5722/135-MT DR		1x32/35	2044	2	0,078
HF-standard EA/LED 1h	ecoC				
572001-0000 Piolo 5720/135-MT EA/LED 1h		1x32/35	2148	2	0,078
HF-standard DR EA/LED 1h	ecoC				
572201-0000 Piolo 5722/135-MT DR EA/LED 1h		1x32/35	2148	2	0,078
HF-Dim05	ecoC				
572100-0000 Piolo 5721/135-MT Dim05		1x32/35	2044	2	0,078
HF-Dim05 DD	ecoC10				
572300-0000 Piolo 5723/135-MT Dim05 DD		1x32/35	2044	2	0,078

EA/LED 1h = Nödljus LED 1h, autotest

DR = Dragströmbrytare


DD = Dragdimmer

Dim05 = För fasimpulsstyrning/DALI

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.

Kan levereras med T5- eller **T5eco**-lysrör, anges vid beställning.



Armaturen är för pendlat montage...



...men fungerar lika bra för dikt takmontage.





DR och DD, enkelt att styra ljuset direkt vid armaturen.



Upphänget är ställbart längs hela armaturens längd. Justerbar wire-nippel som standard.



 **-EA/LED**, armaturvarianter som går att få med självtestande nödljus och separat ljuskälla (LED) för nödljuset. Mer information under fliken "Teknik".



Alternativa anslutningar, se vidstående tabell.

Valbara monterade anslutningar, HF std

Sladdställ 9061 SLS 3G0,75 2,5	H-fri vit
Sladdställ 0380 SLSSK 3x0,75	2,5m H-fri vit Skärmad
Sladdställ 0306 SLS 3x1,00 2,5	
Sladdställ 2861 Ensto 3G1,5 2,0m	H-fri vit NAL310T15020 hane
Sladdställ 2862 Ensto 3G1,5 3,0m	H-fri vit NAL310T15030 hane
Sladdställ 2865 Wieland 3G1,5 2,0m	H-fri vit 92.232.2064.2 hane
Sladdställ 2866 Wieland 3G1,5 3,0m	H-fri vit 92.232.3064.2 hane

Valbara monterade anslutningar, HF Dim

Sladd 2060 SL 5G0,75 3,0m	H-fri vit
Sladd 6768 SLSK 5G0,75 3,0m	H-fri vit skärmad
Sladdställ 2863 Ensto 5G1,5 2,0m	H-fri vit NCL510T15020G hane
Sladdställ 2864 Ensto 5G1,5 3,0m	NCL510T15030G pvc-fri vit hane
Sladdställ 2867 Wieland 5G1,5 2,0m	H-fri svart 92.257.2064.9 dim
Sladdställ 2868 Wieland 5G1,5 3,0m	H-fri svart 92.257.3064.9 dim



Valbara ljuskällor
Ljuskälla 827 T5
Ljuskälla 830 T5
Ljuskälla 830 T5eco

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme av extruderad aluminium, lackerad i aluminiumstrukturlack. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

- MT: Tvärlamellbländskydd i aluminiumstrukturlack. Bländskyddet är jordat och kvarhängande vid ljuskällebyte.

Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning, FDH.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se



Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$.
Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med sladdställ 2,5 m, 3x0,75 mm² med jordad stickpropp. HF-dim varianten och EA/LED varianterna är försedda med anslutningsplint 5x2,5 mm².

Godkännande

IP20. Klass 1.  

Tilläggsutförande

-EA/LED. Armaturerna kan utrustas med nödljuspaket, med brinntid en timme. Systemet är ett självtestsystem. Batterier av typ NiMh.

Montage

Pendlad eller dikt tak levereras som standard med erforderliga montage detaljer (2x1,0 m wire samt 2 clips 9002 för T-profil, b=24 mm, kant A, C, E och D/G) för montage i T-profil tak samt fasta tak. Samtliga varianter har steglös infästning längs hela armaturens längd, samt justerbar wirenippel för enkel höjjustering av wiren.

Materialspecifikation

För Ecolux Piolo 5720/135-MT.

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	90%
Järn	6%
Koppar	2%
Plaster	
EVA	1%
Polykarbonat	2%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från [hemsidan, www.ecolux.se](http://hemsidan.ecolux.se)

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 572000-0000 Ecolux Piolo 5720/135-MT. Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.