




Armaturfamilj




Ljusfördelning



4484/132
Ljuskälla: TC-TEL
Verkningsgrad: 78,8%
Ljusfördelning:
Upp 41%, Ner 59%



4484/142
Ljuskälla: TC-TEL
Verkningsgrad: 90,7%
Ljusfördelning:
Upp 47%, Ner 53%




4484/232
Ljuskälla: TC-TEL
Verkningsgrad: 86,4%
Ljusfördelning:
Upp 41%, Ner 59%




 Allmänbelysning




Mela har en spännande form. Ett munblåst sidenmatt opalglas, med modern teknik. Den kan användas både som allmänbelysning och som ett komplement i utrymme med höga takhöjder. Den finns i tre bestyckningar och även som dikt tak, vilket ger möjligheter att skapa en väl fungerande belysning samtidigt som man tillför en extra dimension till rumsupplevelsen.

- för höga takhöjder
- tre olika bestyckningar
- sidenmatt, munblåst opalglas
- topp av borstad stålplåt
- finns även som dikt tak
- för kompaktlysrör
- produkten bedömd i  **SundaHus** Miljödata

Måttkiss



Artikelnummer	LE-klass	Mått Ø (mm)	Ljuskälla	Effekt (W)	Lamp- sockel	Luminans- klass	Vikt (kg)	Åtgångs- tal
HF-standard								
448400-0000 Mela Down 4484/132		420	TC-TEL	1x32	Gx24q-3	B	4,3	0,078
448401-0000 Mela Down 4484/142		420	TC-TEL	1x42	Gx24q-4	B	4,4	0,052
448402-0000 Mela Down 4484/232		420	TC-TEL	2x32	Gx24q-3	C	4,6	0,049
HF-Dim06								
448500-0000 Mela Down 4485/132 Dim06		420	TC-TEL	1x32	Gx24q-3	B	4,3	0,078
448501-0000 Mela Down 4485/142 Dim06		420	TC-TEL	1x42	Gx24q-4	B	4,4	0,052
448502-0000 Mela Down 4485/232 Dim06		420	TC-TEL	2x32	Gx24q-3	C	4,6	0,049

Dim06 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.



Mela **4484-4485**, Ø 420 mm.



Det munblåsta opalglasets botten har en mjuk insjunkning som ger ett behagligt ljus.



Mela finns också i en variant för dikt ak montage

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Topp av mattborstad mattkromad stålplåt.
Innerdel av Aluzink. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

Glob av syramatterat munblåst opalglas.

Ljuskällor

TC-TEL kompaktlysrör. ILCOS-betekning FSM-E

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant.
Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från
www.ecolux.se



Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,96$. Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp.
Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med 3 m sladd 3 x 1 mm², samt takkopp.

Godkännande

IP 20.  .

Montage

Montagedetaljer för montage på takkrok eller T-profil (T24) kant A och E med följer.

Materialspecifikation

För Mela Down 4484/142.

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	1%
Järn	6%
Koppar	2%
Plaster	
EVA	1%
Polykarbonat	1%
Glas	
Glas	89%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 448400-0000 Ecolux Mela Down 4484/142.
Ljuskällor och ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.