


Överkopplingsats till Albedo, Bordo och Concept



Överkopplingsats, för rampkoppling av armaturerna.

Innehåller konfektionerad PVC-fri kabel 5x1,5 mm² samt dragstag och styrstift för hopkoppling av armaturerna

- **Ök sats 5307** för 28W.

- **Ök sats 5308** för 35W och 49W.

Standardtillbehör



-Sladdställ SLS 0380

3x0,75 mm², L=2,5 m.

Vit med jordad stickpropp, halogenfritt.

-Sladdställ SLS 0306

3x1,0 mm², L=2,5 m.

Vit med jordad stickpropp, halogenfritt.



-Wireupphäng standard,

för T-profil (b=24 mm) kant A, C, E, D/G, Dg och Ds samt för fasta tak. Wire, längd 2x0,75 m samt 2 st armaturclips 9002.

Satsen medföljer som standard.



-Armaturclips 9010 Kant D.


För T-profil (b=24 mm).

-Armaturclips 9005 Kant A T15.

För T-profil (b=15 mm).



Steglöst justerbar wirenippel som standard.



Armaturen kan som alternativ till vanliga sladdställ förses med sladd med snabbkoppling, fabrikat Ensto eller Wieland. Ange fabrikat och typ.



Armaturskena 9006,

600 mm (par) med armaturclips för T-profil (b=24 mm) kant A, C, E och D/G. Inklusive glidmutter och ögleskruvar.



Upphängningsskena 1828,

600 mm (par) med vridklammer för T-profil (T 24). Upphängningskrok 3257, beställs separat.



Upphängningsskena 1841,

1200 mm (par) med vridklammer för T-profil (T 24). Upphängningskrok 3257, beställs separat.