




Armaturfamilj




Ljusfördelning




4320/118

Ljuskälla: TC-L
Verkningsgrad: 32,4%
Ljusfördelning:
Upp 12%, Ner 88%



4324/218


Ljuskälla: TC-L
Verkningsgrad: 36%
Ljusfördelning:
Upp 13%, Ner 87%



4328/236

Ljuskälla: TC-L
Verkningsgrad: 36,9%
Ljusfördelning:
Upp 11%, Ner 89%

Måttskiss



■ Allmänbelysning

■ Kompletterande belysning

IP44



Pomo Kvadrat har en stilren form som gör det möjligt att skapa annorlunda belysningslösningar i trapphus, kök, matsalar, kapprum, arkiv och korridorer. Den finns i tre olika storlekar och kan monteras både på vägg och i tak. Eftersom den har kapslingsklass IP44 passar den även i toaletter och duschrum.

- kupa av opal akryl
- tre olika storlekar
- kapslingsklass IP 44
- enkelt montage
- kan även monteras i tak
- finns även i rund form
- finns i energieffektiv variant med dold närvarosensor (NS2)
- under utvärdering av SundaHus

Aluminiumstruktur

| Artikel-nummer | LE-klass | Ljuskälla TC-L (W) | Lampsockel | Längd L (mm) | Bredd B (mm) | Höjd H (mm) | Vikt (kg) | Åtgångstal |
|---|----------|--------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| HF-standard | | ecoD | | | | | | |
| 432000-0000 Pomo Kvadrat 4320/118 | | 1x18 | 2G11 | 315 | 310 | 75 | 2,4 | 0,309 |
| 432400-0000 Pomo Kvadrat 4324/218 | | 2x18 | 2G11 | 400 | 400 | 83 | 3,0 | 0,154 |
| 432800-0000 Pomo Kvadrat 4328/236 | | 2x36 | 2G11 | 485 | 520 | 88 | 3,9 | 0,064 |
| HF-Dim06 | | ecoD | | | | | | |
| 432500-0000 Pomo Kvadrat 4325/218 Dim06 | | 2x18 | 2G11 | 400 | 400 | 83 | 3,0 | 0,154 |
| 432900-0000 Pomo Kvadrat 4329/236 Dim06 | | 2x36 | 2G11 | 485 | 520 | 88 | 3,9 | 0,064 |
| HF-Dim06 NS2 | | ecoD40 | | | | | | |
| 432501-0000 Pomo Kvadrat 4325/218 Dim06 NS2 | | 2x18 | 2G11 | 400 | 400 | 83 | 3,0 | 0,154 |
| 432901-0000 Pomo Kvadrat 4329/236 Dim06 NS2 | | 2x36 | 2G11 | 485 | 520 | 88 | 3,9 | 0,064 |

NS2 = Närvarostyrning (MV)

Dim06 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.



Pomo Kvadrat **4320**,
– 310x310 mm.



Pomo Kvadrat **4324-4325**,
– 400x400 mm.




Pomo Kvadrat **4328-4329**,
– 520x520 mm.



I Pomofamiljen ingår även Pomo Rund som givetvis kan kombineras med Pomo Kvadrat.



 **-NS2**, armaturen kan förses med närvarostyrning (microvågsensor). Mer information under fliken "Teknik".

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme av vitlackerad plåt. Ram av plåt behandlad med aluminiumstrukturlack. Skärm av opaliserad akryl. Armaturerna är halogenfria.

Ljuskällor

TC-L kompaktlysrör. ILCOS-betekning FSD-E.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se




Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$. Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering är som standard försedda med digitala driftdon.

Anslutning

Armaturen är försedd med 5-polig överkopplingsplint. 2 stycken införingshål i armaturstommen, försedda med nippeltätning för kabel $\varnothing 9-14,5$ mm.

Godkännande

IP44.   

Montage

För väggmontage med 2 stycken nyckelhål.

Materialspecifikation

För Pomo Kvadrat 4324/218

| Metaller | % av totalvikt |
|-----------------|----------------|
| Järn | 76% |
| Koppar | 1% |
| Plaster | |
| Akryl | 15% |
| Polyester Epoxy | 4% |
| EVA | 1% |
| Polykarbonat | 3% |

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 432000-0000 Ecolux Pomo Kvadrat 4320/118.

Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.