




Armaturfamilj



Ljusfördelning



4776/236-MDT
 Ljuskälla: TC-L
 Verkningsgrad: 60%
 Ljusfördelning:
 Upp 78%, Ner 22%



Design: Renato M. De Toffi


■ Platsorienterad belysning



Basso ONY har en ledad arm och är utvecklad för att monteras direkt på uttagsstavarna ONY Comm Free, Comm Wall och Comm Corner. Armatyren har ett unikt bländskydd i patenterad Micro Downlight Technology (MDT), där ljuset diffuseras jämnt i hundratals små, välavskärmade downlightkupoler.

- unikt bländskydd
- ledad arm för optimal placering
- inbyggd dragströmbrytare i armaturhuset
- upp till 4 armaturer på Comm Free
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss



Aluminiumstruktur


	LE-klass	Ljuskälla TC-L (W)	Lamp- sockel	Längd L (mm)	Vikt (kg)	Åtgångs- tal
HF-standard DR						
☐ • ☐	ecoBIO	2x36	2G11	475	2,0	0,032
		2x55	2G11	600	2,2	0,019
HF-Dim06 DD						
☐ • ☐	ecoBIO	2x36	2G11	475	2,0	0,032
		2x55	2G11	600	2,2	0,019

DR = Dragströmbrytare

DD = Dragdimmer

Dim06 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction


LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"



-MDT, Micro Downlight Technology

MDT - Tekniken bygger på ett antal kupoler, micro-downlights, som är sammanbyggda till ett bländskydd.

En film, speciellt framtagen för ändamålet, diffuserar ut ljuset jämt till samtliga kupoler.




Basso är endast 42 mm hög.



Fot för Comm Free. Med denna fot och takförankring kan Basso ONY monteras på Comm Free.

Måttskiss



TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armatyrhus i aluminiumstrukturlackerad aluminiumprofil. Armaturen är försedd med en arm av eloxerad aluminiumprofil, med länkarmer i pressgjuten aluminium. Armaturen kan enkelt låsas i valfritt läge.

Bländskydd

-MDT (Micro Downlight Technology)
-optik av högglanspolerad aluminium med transparent folie för diffusering av nerljuset.

Ljuskällor

TC-L, kompaktlysrör. ILCOS-beteckning FSD-E.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant.
Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$. Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med sladd och snabbkoppling, för anslutning i uttagstaven. Staven måste vara förberedd för snabbkopplingen.

Godkännande

IP 20.

Montage

För montage på uttagstavarna Comm Free (max 4 st), Comm Wall (max 2 st) och Comm Corner (max 1 st). Montagehöjd 1950 mm. Uttagstaven skall förankras i vägg eller i tak när den är utrustad med Basso ONY.

Materialspecifikation

För Basso ONY 4776/236-MDT.

Metaller % av totalvikt

Aluminium	86%
Järn	4%
Koppar	1%

Plaster

EVA	1%
Polykarbonat	1%
Polyester Epoxy	4%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se.

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex Ecolux Basso ONY 4776/236-MDT. Ljuskällor och ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.