






## Armaturfamilj




## Ljufördelning




**5340/228 prismatisk**  
Ljuskälla: T5 Ø16 mm  
Verkningsgrad: 65,3%  
Ljufördelning:  
Upp 0,5%, Ned 99,5%



**5344/228 opal**  
Ljuskälla: T5 Ø16 mm  
Verkningsgrad: 55,8%  
Ljufördelning:  
Upp 2,8%, Ned 97,2%




**5340/249 prismatisk**  
Ljuskälla: T5 Ø16 mm  
Verkningsgrad: 70,7%  
Ljufördelning:  
Upp 5,9%, Ned 94,1%



**5344/249 opal**  
Ljuskälla: T5 Ø16 mm  
Verkningsgrad: 57,1%  
Ljufördelning:  
Upp 2,9%, Ned 97,1%

## Måttkiss



EA 1h = Nödljus 1h, autotest.  
NS2 = Närvarostyrning (MV).  
Dim03 = DSI-signal/fasimpulsstyrning/  
/corridorFunction.  
LE-klass = Information gå in på  
"www.ecolux.se".  
Åtgångstal = Antal armaturer/m<sup>2</sup> per 100 lux.  
Kan levereras med T5- eller T5eco-lysrör,  
anges vid beställning.



Allmänbelysning



Allroundarmatur med kapslingsklass IP44, för många utrymmen. Ecolux Dino™ har alla de fördelar man kan ställa på en modern armatur för utrymmen som arkiv, garage, skyddsrum, duschutrymmen och andra lokaliteter inom skolor och kontor.

Produktfamiljen är framtagen för T5 och därför är den liten i sina mått, dock är hänsyn tagen till de värmekrav som måste beaktas för T5 don.

- prismatisk eller opal kupa av akryl
- enkelt montage av kupan
- många inkopplingsmöjligheter
- skyddsrumbyglar som tillval
- nödljusvarianter
- finns i energieffektiv variant med dold närvarosensor (NS2)
- under utvärdering av SundaHus

Artikelnummer	LE-klass	Lyströr T5eco/T5 (W)	Längd L (mm)	C (mm)	Vikt (kg)	Åtgångs- tal
<b>HF-standard</b>		<b>ecoB</b>				
534000-0000 Dino 5340/214 Klar		2x13/14	590	470	1,7	0,079
534001-0000 Dino 5340/228 Klar		2x25/28	1190	1070	3,1	0,032
534004-0000 Dino 5340/235 Klar		2x32/35	1490	1370	3,7	0,026
534006-0000 Dino 5340/249 Klar		2x45/49	1490	1370	3,7	0,019
534400-0000 Dino 5344/214 Opal		2x13/14	590	470	1,7	0,101
534401-0000 Dino 5344/228 Opal		2x25/28	1190	1070	3,1	0,039
534404-0000 Dino 5344/235 Opal		2x32/35	1490	1370	3,7	0,033
534406-0000 Dino 5344/249 Opal		2x45/49	1490	1370	3,7	0,024
<b>HF-standard EA 1h</b>		<b>ecoB</b>				
534003-0000 Dino 5340/228 Klar EA 1h		2x25/28	1190	1070	3,1	0,032
534403-0000 Dino 5344/228 Opal EA 1h		2x25/28	1190	1070	3,1	0,039
<b>HF-standard NS2</b>		<b>ecoB40</b>				
534007-0000 Dino 5340/214 Klar NS2		2x13/14	590	470	1,7	0,079
534002-0000 Dino 5340/228 Klar NS2		2x25/28	1190	1070	3,1	0,032
534005-0000 Dino 5340/235 Klar NS2		2x32/35	1490	1370	3,7	0,026
534407-0000 Dino 5344/214 Opal NS2		2x13/14	590	470	1,7	0,101
534402-0000 Dino 5344/228 Opal NS2		2x25/28	1190	1070	3,1	0,039
534405-0000 Dino 5344/235 Opal NS2		2x32/35	1490	1370	3,7	0,033
<b>HF-Dim03</b>		<b>ecoB</b>				
534101-0000 Dino 5341/228 Klar Dim03		2x25/28	1190	1070	3,1	0,032
534102-0000 Dino 5341/235 Klar Dim03		2x32/35	1490	1370	3,7	0,026
534500-0000 Dino 5345/228 Opal Dim03		2x25/28	1190	1070	3,1	0,039
534502-0000 Dino 5345/235 Opal Dim03		2x32/35	1490	1370	3,7	0,033
<b>HF-Dim03 NS2</b>		<b>ecoB40</b>				
534104-0000 Dino 5341/214 Klar Dim03 NS2		2x13/14	590	470	1,7	0,079
534103-0000 Dino 5341/228 Klar Dim03 NS2		2x25/28	1190	1070	3,1	0,032
534503-0000 Dino 5345/214 Opal Dim03 NS2		2x13/14	590	470	1,7	0,101
534501-0000 Dino 5345/228 Opal Dim03 NS2		2x25/28	1190	1070	3,1	0,039



Prismatisk kupa.



Opal kupa.



Enkelt att montera och demontera kupan.



Knockout-hål i vardera gaveln.



Dubbla införingshål på ovansidan i centrum på armaturen.



**ÖK-sats 2154** (28W) för montage i armaturen.

**ÖK-sats 2155** (35/49W) för montage i armaturen.



Armatyr monterad på 90° konsol.  
**Konsol 2013 90°** (par)




Armatyr monterad på 45° konsol.  
**Konsol 2014 45°** (par)



**Skyddsrumbygel 2165** (par) som tillval.



 **-NS2**, armaturen kan förses med närvarostyrning (microvägsensor). Mer information under fliken "Teknik".

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armatyrbeskrivning

Armatyrstomme av vitlackerad plåt. Driftdonet monterat i armaturhuset. Gavlar av ABS. Armaturerna är halogenfria.

### Bländskydd

Kupa av prismatisk alternativt opal akryl.

### Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning, FDH.

### Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)


### Elektriska data

230 V, 50 Hz,  $\cos \varphi > 0,98$ . Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Anslutning

Armatyren är försedd med en 5x2,5 mm<sup>2</sup> överkopplingsplint i armaturens mitt. Dubbla införingshål finns på ovansidan i armaturens mitt. Knockouthål i vardera gaveln. Strypnipplar medlevereras.

### Godkännande

IP44. Klass 1. 

### Tilläggsutförande

-EA. Armaturerna kan utrustas med nödljuspaket, med brinntid en timme. Systemet är ett autotestsystem. Batterier av typ NiCd.

### Montage

För tak- eller väggmontage.

### Tillbehör

**Skyddsrumbygel 2165** (par)  
**Konsol 2014 45°** (par)  
**Konsol 2013 90°** (par)  
**ÖK-sats 2154** (28W) (5x1,5 mm<sup>2</sup>) för montage i armaturen.

**ÖK-sats 2155** (35/49W) (5x1,5 mm<sup>2</sup>)

för montage i armaturen.

**Linfäste 2163** (par). För wire Ø 5-7 mm.

### Materialspecifikation

För Dino 5340/228.

#### Metaller % av totalvikt

Järn 76%

Koppar 1%

#### Plaster

Akryl 18%

Polykarbonat 3%

ABS 2%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Vid föreskrivning och beställning:

Ange t ex 534000-0000 Ecolux Dino 5340/214 Klar. Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.