



Armaturfamilj



Ljutfördelning



3390/228

Ljuskälla: T5 Ø16 mm
Verkningsgrad: 68%
Ljutfördelning:
Upp 14%, Ned 86%



Platsorienterad belysning Allmänbelysning




Helplastarmatur i polycarbonat IP 65 för användning i miljöer där det ställs höga krav på kapslingsklass och driftsäkerhet.

Rostfria kuplås och innerplåt av vitlackerad plåt. Kupa med linjemönster för att styra ljuset. Gummilist mellan kupa och stomme som säkerställer funktionen och tätheten. Små dimensioner tack vare att armaturen är utvecklad för T5 lysröret.

- korrisionssäker
- för tak, vägg eller bärline montage
- prisvärd T5 armatur
- klar kupa med linjemönster
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss



| Artikel-nummer | LE-klass | Lysrör T5eco/T5 (W) | Längd (mm) | Bredd (mm) | C/C (mm) | Vikt (kg) | Åtgångstal |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| HF-standard ecoA | | | | | | | |
| □ • | 339000-0000 Sicuro 3390/128 | 1x25/28 | 1210 | 60 | 680 | 1,6 | 0,084 |
| | 339001-0000 Sicuro 3390/135 | 1x32/35 | 1510 | 60 | 980 | 2,0 | 0,067 |
| □ •• | 339002-0000 Sicuro 3390/228 | 2x25/28 | 1210 | 100 | 680 | 2,3 | 0,044 |
| | 339003-0000 Sicuro 3390/235 | 2x32/35 | 1510 | 100 | 980 | 2,7 | 0,034 |

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.


Kan levereras med T5- eller T5eco-lysrör, anges vid beställning.



1-rörs variant



2-rörs variant



Rostfria lås för enkelt montage och demontage av kupa.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Stomme och kupa av polycarbonat. Vitlackerad innerdel som är fällbar och kvarhängande. Innerdelen är försedd med snabbkoppling för enkel service. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

Kupa av klar mönstrad polycarbonat.

Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning FDH.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se



Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$. Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp.

Anslutning

Armatyren är försedd med överkopplingsledning, 5 x 2,5 mm², 5-polig plint vid vardera gavel. Vilken är monterad i stommen. Förskruvning medföljer.

Godkännande

IP65.   

Montage

Montagedetaljer för dikt tak och lina (6 mm) medlevereras.

Tillbehör

90° konsoll (av varmförzinkad stålplåt) **2013**
45° konsoll (av varmförzinkad stålplåt) **2014**

Materialspecifikation

För Sicuro 3390/228.

| Metaller | % av totalvikt |
|--------------|----------------|
| Järn | 40% |
| Koppar | 20% |
| Plaster | |
| Polykarbonat | 33% |
| EVA | 7% |

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning:

Ange t ex 339000-0000 Ecolux Sicuro 3390/128. Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.