

Starkströmsbestyckning



Uttag 230 V vitt, jordat och petskyddat.



Jordfelsbrytare 230 V, 10 A, brytström 30 mA med test funktion.



Strömställare typ 1-pol.



Strömställare typ 2-pol.



Jalusireglering återfjädrande



Strömställare typ 1-pol (halvmodul).



Strömställare typ trapp med belyst tryck.



Strömställare typ trapp med belyst tryck, (halvmodul).



Tryckknapp typ trapp med belyst tryck.



Tryckknapp typ trapp med belyst tryck, (halvmodul).



Vit PVC-fritt sladdställ 3x1,5 mm² försedd med vinklad stickpropp. Längd 6 m alternativ 12 m från översta uttaget i staven.

Starkströmsbestyckning (teknisk information finns att få av Ecolux)

Databestyckning




Vinklat uttagslock för RJ 45 AMP.




Vinklat uttagslock för 2 x RJ 45 för Lex Com.




Vinklat uttagslock för anpassning till olika uttag enligt önskemål



Uttagslock för 1 x RJ 45 Systemax med inbyggnadsram för olika kategorier.



Uttagslock för 2 x RJ 45 Systemax med inbyggnadsram för olika kategorier.



Uttagslock för 1 eller 2 RJ 45 Keystone fattning, passar till olika fabrikat.



Plant uttagslock för anpassning till olika uttag enligt önskemål.



Samtliga datauttag kan fås kopplade och certifierade.

Övrig bestyckning



Rörelsedetektor med relä 230 V



Vriddimmer



Jalusireglering återfjädrande



Antenn uttag (slututtag)



Blindlock (för framtida behov)



Blindlock (för framtida behov), (halvmodul)

Databestyckning och Övrig bestyckning (teknisk information finns att få av Ecolux)