


Installationskanal för undertak

Linear bär undertak och belysning – men klarar även till exempel ventilationsdon, tack vare att den kombinerar låg vikt med ansevärd styrka. När elkanalen är en del av undertaket blir det enkelt att flytta armaturerna och anpassa belysningen till ändrade krav.

- bär undertak och belysning
- ökar flexibiliteten
- två olika bredder
- brett sortiment av montagedetaljer och tillbehör


Måttkiss




Vit

Typ	Bredd B (mm)	Längd (mm)	Vikt/m (kg)
Linear 60	60	4000	0,6
Linear 100	100	4000	0,9

Strängpressad aluminium
Vitlackerade RAL 9010 glans 77




ONY Linear 60




ONY Linear 100

Standardtillbehör




Takpendel 3000/L

Ett komplett paket för upphängning av skena. Innehåller ett takfäste, ett pendelrör och ett skarvstycke. L i beteckningen är pendelrörets längd och finns i standardstorlekarna, 200, 400, 600, 800, 1000, 1500 och 2000 mm.




Väggfäste 3240

Kanalen monteras med 5 mm distans till väggen.




Skarvstycke 3003

Vid rampmontage av flera kanaler.



Takfäste 3010

Vinkel i aluminium och fjäder i fjäderstål.



Pendelrör 3012 Längd = 200

Pendelrör 3014 Längd = 400


Pendelrör 3016 Längd = 600

Pendelrör 3018 Längd = 800

Pendelrör 3020 Längd = 1000


Pendelrör 3025 Längd = 1500

Pendelrör 3030 Längd = 2000




Pendelskarv 3270

Av fjäderstål. För pendellängder över 2 m.



Uttagsplåt 3272

Vid montering av uttag (140 mm hög och 200 mm bred). Levereras med romboid-bricka och skruvar.



Upphängningskrok 3256

Krok inklusive bricka



Upphängningskrok 3237

Gänga M5



Romboidbricka 3235

Gänga M5