




Armaturfamilj




Ljusfördelning




4110/218-PTP

Ljuskälla: TC-L
Verkningsgrad: 46%
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ned 100%


Montagesätt




I undertaksplatta
eller gipstak



Måttkiss



Montageskiss



Kant A, 300 x 300



Allmänbelysning



Rapido Compact är en välavbländad armatur med låg inbyggnadshöjd för undertak. Fungerar bra i både kontorsutrymmen och skolor. Den är enkel att montera och lätt att sköta. Bländskydden, som är jordade och monterade i armaturen, fälls ner och hänger kvar i stommen när ljuskällorna ska bytas.


- välavbländad
- låg inbyggnadshöjd
- med modulen 300 x 300
- enkel att montera i undertak med medföljande monteringsbrygga
- monterat sladdställ
- produkten bedömd i SundaHus Miljödata

Artikelnummer	LE-klass	Lysrör	Modulmått (mm)	Vikt (kg)	Åtgångstal
411000-0000 HF-Standard Rapido Compact 4110/218-PTP	ecoc	TC-L (W)	300x300	1,5	0,097
411001-0000 HF-Standard EA/LED 1h Rapido Compact 4110/218-PTP EA/LED 1h	ecoc	2x18	300x300	1,5	0,097
411002-0000 HF-Standard NS1 Rapido Compact 4110/218-PTP NS1	ecoc40	2x18	300x300	1,5	0,097
411100-0000 HF-Dim06 Rapido Compact 4111/218-PTP Dim06	ecoc	2x18	300x300	1,5	0,097
411101-0000 HF-Dim06 EA/LED 1h Rapido Compact 4111/218-PTP Dim06 EA/LED 1h	ecoc	2x18	300x300	1,5	0,097
411102-0000 HF-Dim06 NS1 Rapido Compact 4111/218-PTP Dim06 NS1	ecoc	2x18	300x300	1,5	0,097

EA/LED 1h = Nödljus LED 1h, autotest
NS1 = Närvarostyrning (PIR)
Dim06 = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se" Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.




-PTP, Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av aluminium.



Reflektorbländskydden är fällbara och kvarhängande.



 -NS1, Armaturen kan förses med närvarostyrning. Se under fliken "Teknik".



Rapido Compact som läggs-armatur i 300 x 300 tak.





Rapido Compact monterad mitt i en undertaksplatta.



Rapido Compact monterad i fast gipstak.



 -EA/LED, armaturvarianter som går att få med självtestande nödljus och separat ljuskälla (LED) för nödljuset. Mer information under fliken "Teknik".



Alternativa anslutningar, se vidstående tabell.

Valbara monterade anslutningar, HF std

Sladdställ 9061 SLS 3G0,75 2,5	H-fri vit
Sladdställ 0380 SLSK 3x0,75	2,5m H-fri vit Skärmad
Sladdställ 0306 SLS 3x1,00 2,5	
Sladdställ 2861 Ensto 3G1,5 2,0m	H-fri vit NAL310T15020 hane
Sladdställ 2862 Ensto 3G1,5 3,0m	H-fri vit NAL310T15030 hane
Sladdställ 2865 Wieland 3G1,5 2,0m	H-fri vit 92.232.2064.2 hane
Sladdställ 2866 Wieland 3G1,5 3,0m	H-fri vit 92.232.3064.2 hane

Valbara monterade anslutningar, HF Dim

Sladd 2060 SL 5G0,75 3,0m	H-fri vit
Sladd 6768 SLSK 5G0,75 3,0m	H-fri vit skärmad
Sladdställ 2863 Ensto 5G1,5 2,0m	H-fri vit NCL510T15020G hane
Sladdställ 2864 Ensto 5G1,5 3,0m	NCL510T15030G pvc-fri vit hane
Sladdställ 2867 Wieland 5G1,5 2,0m	H-fri svart 92.257.2064.9 dim
Sladdställ 2868 Wieland 5G1,5 3,0m	H-fri svart 92.257.3064.9 dim



Valbara ljuskällor
26479822 Ljuskälla 18W/830 TC-L

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme av vitlackerad plåt. Driftdonet monterat i armaturhuset. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

-PTP: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av semidiffus aluminium. Bländskydden är jordade och kvarhängande vid lysrörbytte.

Ljuskällor

TC-L Kompaktlysrör. ILCOS-beteckning, FSD-E.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data


230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,96$. Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning

på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med anslutningsplint 5x2,5 mm².

Godkännande

IP20. . Godkänd för montage i oventilerade undertak.

Tilläggsutförande

-EA/LED. Armaturerna kan utrustas med nödljuspaket, med brinntid en timme. Systemet är ett självtestsystem. Batterier av typ NiMh.

Montage

För undertak modul 300 med T-profil (T24, höjd 38 mm) bärverk kant A och E. För montage i gipstak eller takplatta med medföljande monteringsbrygga (600 modul). För taktjocklek 13-53 mm.

Materialspecifikation

För Rapido Compact 4110/218-PTP

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	20%
Järn	73%
Koppar	3%
Plaster	
EVA	2%
Polykarbonat	1%
Polyester epoxy	1%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning:

Ange t ex 411000-0000 Ecolux Rapido Compact 4110/218-PTP. Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.