




Armaturl familj



Ljusfördelning




4162A/155-FPP
Ljuskälla: TC-L
Verkningsgrad: 51%
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ner 100%




4162A/255-FPP
Ljuskälla: TC-L
Verkningsgrad: 42%
Ljusfördelning:
Upp 0%, Ner 100%

Montagesätt




Kant A, DG, E samt Gipstak

Måttkiss



Montageskiss


4162A-4163A




Kant A



Kant DG



Kant E



Gipstak



Allmänbelysning



Casella Delta ger en behaglig och funktionell allmänbelysning i till exempel kontor och butiker. Armaturen är avsedd för montage i modulundertak kant D/G men kan med fördel även användas i kant A, E och monteras underifrån vid låga inbyggnadsmått. Armaturen passar även i fasta gipstak. Trots att armaturen är infälld kan alltså det indirekta ljusets fördelar utnyttjas.

- indirekt ljus trots att armaturen är infälld
- för modulundertak kant D/G
- för montage under T-profil, vid lågt inbyggnadsdjup
- för fasta tak
- ett eller två kompaktlysrör
- under utvärdering av SundaHus

Artikelnummer	LE-klass	Kant	Lysrör TC-L (W)	Modulmått (mm)	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-Standard						
• 416200-0000 Casella Delta 4162A/155-FPP	ecoB	A,E D/G	1x55	600x600	4,8	0,053
•• 416201-0000 Casella Delta 4162A/255-FPP		A,E D/G	2x55	600x600	5,0	0,033
HF-Dim04						
• 416300-0000 Casella Delta 4163A/155-FPP Dim04	ecoB	A,E D/G	1x55	600x600	4,8	0,053
•• 416301-0000 Casella Delta 4163A/255-FPP Dim04		A,E D/G	2x55	600x600	5,0	0,033

Dim04 = För fasimpulsstyrning/DALI

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.



-FPP, 1-rör. Perforerat vitlackerat plåtbländskydd.



-FPP, 2-rör. Perforerat vitlackerat plåtbländskydd.



Casella Delta 4162A monterad i modulundertak kant A – under T-profilen




Casella Delta 4162A monterad i modulundertak kant E – under T-profilen



Casella Delta 4162A monterad i modulundertak kant D/G – under T-profilen



Casella Delta 4162A monterad i fast gipstak



Alternativa anslutningar, se vidstående tabell.

Valbara monterade anslutningar, HF std

Sladdställ 9061 SLS 3G0,75 2,5	H-fri vit
Sladdställ 0380 SLSSK 3x0,75	2,5m H-fri vit Skärmad
Sladdställ 0306 SLS 3x1,00 2,5	
Sladdställ 2861 Ensto 3G1,5 2,0m	H-fri vit NAL310T15020 hane
Sladdställ 2862 Ensto 3G1,5 3,0m	H-fri vit NAL310T15030 hane
Sladdställ 2865 Wieland 3G1,5 2,0m	H-fri vit 92.232.2064.2 hane
Sladdställ 2866 Wieland 3G1,5 3,0m	H-fri vit 92.232.3064.2 hane

Valbara monterade anslutningar, HF Dim

Sladd 2060 SL 5G0,75 3,0m	H-fri vit
Sladd 6768 SLSK 5G0,75 3,0m	H-fri vit skärmad
Sladdställ 2863 Ensto 5G1,5 2,0m	H-fri vit NCL510T15020G hane
Sladdställ 2864 Ensto 5G1,5 3,0m	NCL510T15030G pvc-fri vit hane
Sladdställ 2867 Wieland 5G1,5 2,0m	H-fri svart 92.257.2064.9 dim
Sladdställ 2868 Wieland 5G1,5 3,0m	H-fri svart 92.257.3064.9 dim



Valbara ljuskällor
Ljuskälla 55W/827 TC-L
Ljuskälla 55W/830 TC-L

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme samt reflektorer av vitlackerad stålplåt. Driftdonet är monterat i armaturhuset. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

-FPP: Finperforerat vitlackerat plåtbländskydd med opal folie på insidan.

Ljuskällor

TC-L, kompaktyrör. ILCOS-beteckning FSD-E.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$ Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp.

Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med anslutningsplint 5x2,5 mm².

Godkännande

IP 20. Godkänd för montage i ventilerade och oventilerade undertak.

Montage

4162A-4163A för undertak modul 600 med T-profil (T24 och T15) bärverk kant A, E och D/G samt i fast tak. Erfoderliga montage detaljer medföljer.

Materialspecifikation

För Casella Delta 4162A/255-PTP.

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	16%
Järn	76%
Koppar	2%
Plaster	
EVA	3%
Polykarbonat	2%
Polyester epoxy	1%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 416200-0000 Ecolux Casella Delta 4162A/155-PTP. Ljuskällor och ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.