

Armaturfamilj




 Kompletterande belysning



Sereno – en ny familj lågvoltsspotlights där denna modell (Fix) har fast läge. Frontring med bajonettfastsättning som fixerar ljuskällan.

- fast läge
- ställbar variant finns
- diskret
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss



Vit

Artikelnummer	Ljuskälla	Lampsockel	Vikt (kg)
112000-0000 Sereno Fix 1120/150	QR-C 51 (W)	GU 5,3	0,25


Håltagningsmått




Ø 65 mm

Max taktjocklek vid infällning: 25 mm.

Montagedetaljer och tillbehör till Sereno



-Monteringsbrygga 0392, för mjuka undertak (140x140 mm).



Elektronisk säkerhetstransformator med ljusreglering.
Fabrikat Tridonic, TE one 4all (ljusreglering med switch DIM, DSI eller DALI)
Klass II, IP20
Trafo 0402, 105 VA, 230-240/12 V

TEKNISK SPECIFIKATION

Armatyrbeskrivning

Armatyrhus och front av pressgjuten aluminium.
Fjäderclips för montage i innertak. Frontring av pressgjuten aluminium, med bajonettfastsättning, för fixering av ljuskällan.
Armatyrhus och frontring vitlackerad.

Ljuskällor

Max 50W. Lågvoltshalogenlampa, aluminiumbelagd reflektor med frontglas. QR-C 51.
ILCOS-beteckning HAGS.

Ljustekniska data

Se produktinformation från respektive ljuskällfabrikant.



Elektriska data

12 V.

Anslutning

Kopplingsplint 3x2,5 mm² monterad på plåtbygel.
Anslutningen måste föregås av en lågvoltstransformator, för mer info se under fliken Teknik.

Godkännande

IP20.  

Montage

Infälld i innertak, som standard för oventilerat undertak. Maximal taktjocklek 25 mm.

Materialspecifikation

För Ecolux Sereno Fix 1120/150.

Metaller % av totalvikt

Järn	87%
Aluminium	4%
Koppar	2%
Plaster	
Polyester Epoxy	3%
EVA	1%
ABS	3%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 112000-0000 Ecolux Sereno Fix 1120/150.

Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.