


Armaturfamilj




 Kompletterande belysning



Sereno – en ny familj lågvoltsspotlights där denna modell(IP 65)har en högre kapslingsklass. Frontringen och skyddsglas skruvas fast och säkerställer mot inträngandet av vätska. Passar i alla utrymme med täta tak där kalljusreflektor lampans egenskaper eftersöks.

- borstat aluminium
- rund
- diskret
- IP65
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss



Borstad metall

Artikel-nummer	Ljuskälla	Lamp-sockel	Vikt (Kg)
112800-0000 Sereno IP65 1128/135	QR-CBC 51 (W) 1x35	GU 5,3	0,25


Håltagningsmått




Ø 65 mm

Max taktjocklek vid infällning: 25 mm.

Montagedetaljer och tillbehör till Sereno



-Monteringsbrygga 0392, för mjuka undertak (140x140 mm).



Elektronisk säkerhetstransformator med ljusreglering.
Fabrikat Tridonic, TE one 4all (ljusreglering med switch DIM, DSI eller DALI)
Klass II, IP20
Trafo 0402, 105 VA, 230-240/12 V

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armatyrhus och front av pressgjuten aluminium. Fjäderclips för montage i innertak. Ljuskällan monteras bakom den täta frontringen som skruvas fast. Silikonpackning tätar mot innertak samt mellan armaturhus och frontring. Armatyrhus av aluminium och frontring av borstad metall som klarlackerats.

Ljuskällor

Max 35W. Halogenlampa, kalljusreflektor med frontglas. QR-CBC 51. ILCOS-beteckning HRGI.

Ljustekniska data

Se produktinformation från respektive ljuskällfabrikant.

Elektriska data


12 V.

Anslutning

Kopplingsplint 3x2,5 mm² monterad på plåtbygel.

Anslutningen måste föregås av en lågvoltstransformator, för mer info se under fliken Teknik.

Godkännande

IP65. 

Montage

Infälld i innertak, som standard för oventilerat undertak. Silikonpackning tätar mot innertak. Maximal taktjocklek 25 mm.

Materialspecifikation

För 112800-0000 Ecolux Sereno IP65 1128/135.

Metaller	% av totalvikt
Järn	77%
Aluminium	2%
Koppar	1%
Plaster	
Polyester Epoxy	2%
EVA	1%
Silikon	1%
Glas	16%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex Ecolux Sereno IP65 1128/135. Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.