


Armaturfamilj




 Accentbelysning



Sereno – en ny familj lågvoltsspotlights där denna modell (Square) har en kvadratisk täckram. Ljuskällan är ställbar 30° och placerad en bit upp i armaturhuset för att minska störande bländning.

- ställbar 30°
- kvadratisk
- diskret
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss



Vit

Artikelnummer	Ljuskälla	Lampsockel	Vikt (kg)
113200-0000 Sereno Square 1132/150	QR-C 51 (W) 1x50	GU 5,3	0,25


Håltagningsmått



Ø 85 mm

Max taktjocklek vid infällning: 55 mm.

Montagedetaljer och tillbehör till Sereno



-Monteringsbrygga 0392, för mjuka undertak (140x140 mm).



Elektronisk säkerhetstransformator med ljusreglering.
Fabrikat Tridonic, TE one 4all (ljusreglering med switch DIM, DSI eller DALI)
Klass II, IP20
Trafo 0402, 105 VA, 230-240/12 V

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturhus och front av pressgjuten aluminium.
Fjäderclips för montage i innertak.
Fjädderring för fixering av ljuskällan.
Armaturhus vitlackerad.

Ljuskällor

Max 50W. Lågvoltshalogenlampa, aluminiumbelagd reflektor med frontglas. QR-C 51.
ILCOS-beteckning HAGS.

Ljustekniska data

Se produktinformation från respektive ljuskällafabrikant.

Elektriska data

12 V.

Anslutning

Kopplingsplint 3x2,5 mm² monterad på plåtbygel.
Anslutningen måste föregås av en lågvoltstransformator, för mer info se under fliken Teknik.

Godkännande

IP20.

Montage

Infälld i innertak, som standard för oventilerat undertak. Maximal taktjocklek 55 mm.

Materialspecifikation

För Ecolux Sereno Square 1132/150.

Metaller	% av totalvikt
Järn	89%
Aluminium	3%
Koppar	1%
Plaster	
Polyester Epoxy	3%
EVA	1%
ABS	3%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från [hemsidan, www.ecolux.se](http://hemsidan.www.ecolux.se)

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 113200-0000 Ecolux Sereno Square 1132/150.

Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.