

## Armaturfamilj




 Kompletterande belysning



Sereno – en ny familj lågvoltspotlights där denna modell (IP 44) har en högre kapslingsklass. Täckring och det blåstrade glaset säkerställer kapslingsklassen. Passar i alla utrymme där kalljusreflektor lampans egenskaper eftersöks.

- kvadratisk
- diskret
- IP44
- under utvärdering av SundaHus

## Måttskiss



## Vit

Artikelnummer	Ljuskälla	Lampsockel	Vikt (kg)
113400-0000 Sereno Square IP44 1134/150	QR-C 51 (W) 1x50	GU 5,3	0,25


## Håltagningsmått




**Ø 85 mm**

Max taktjocklek vid infällning: 55 mm.

# Montagedetaljer och tillbehör till Sereno



**-Monteringsbrygga 0392**, för mjuka undertak (140x140 mm).



Elektronisk säkerhetstransformator med ljusreglering.  
Fabrikat Tridonic, TE one 4all (ljusreglering med switch DIM, DSI eller DALI)  
Klass II, IP20  
**Trafo 0402**, 105 VA, 230-240/12 V

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armatyrbeskrivning

Armatyrhus och front av pressgjuten aluminium.  
Fjäderclips för montage i innertak.  
Fjädderring för fixering av ljuskällan.  
Armatyrhus vitlackerat. Täckramen försedd med blåstrat glas.

### Ljuskällor

Max 50W. Lågvoltshalogenlampa, aluminiumbelagd reflektor med frontglas. QR-C 51.  
ILCOS-beteckning HAGS.

### Ljustekniska data

Se produktinformation från respektive ljuskällfabrikant.


### Elektriska data

12 V.

### Anslutning

Kopplingsplint 3x2,5 mm<sup>2</sup> monterad på plåtbygel.  
Anslutningen måste föregås av en lågvoltstransformator, för mer info se under fliken Teknik.

### Godkännande

IP44. 

### Montage

Infälld i innertak, som standard för oventilerat undertak. Maximal taktjocklek 55 mm.

### Materialspecifikation

För Ecolux Sereno Square IP44 1134/150.

#### Metaller % av totalvikt

Järn	87%
Aluminium	2%
Koppar	1%
<b>Plaster</b>	
Polyester Epoxy	2%
EVA	1%
Glas	7%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 113400-0000 Ecolux Sereno Square IP44 1134/150.

Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.