




Armaturfamilj



Ljufördelning



4200/218-PTP

Ljuskälla: TC-L

Verkningsgrad: 50,8%

Ljufördelning:

Upp 0%, Ner 100%




Allmänbelysning



Bat Ceiling Compact är en välavskärmat armatur som gör det möjligt att skapa ett bra ljus, – till exempel i rum med lägre takhöjder eller där taket har dålig reflektion. Bat familjen finns även i pendlad och dikt tak utförande. Bat Ceiling Compact är familjens minsta variant, och därför den mest flexibla.

- välavskärmat reflektorbländskydd
- enkelt och ekonomiskt montage
- enkelt överkopplingsbar
- låsningsbar ram – barnsäker
- anpassad för fasta och demonterbara undertak
- finns även pendlad och dikt tak för T5
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss



Artikelnummer	LE-klass	Ljuskälla TC-L (W)	Lampsockel	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-standard					
420000-0000 Bat Ceiling Compact 4200/218-PTP	ecoC	2x18	2G11	3	0,09
HF-standard EA/LED 1h					
420001-0000 Bat Ceiling Compact 4200/218-PTP EA/LED 1h	ecoC	2x18	2G11	3	0,09
HF-standard NS1					
420002-0000 Bat Ceiling Compact 4200/218-PTP NS1	ecoC40	2x18	2G11	3	0,09
HF-Dim06					
420100-0000 Bat Ceiling Compact 4201/218-PTP Dim06	ecoC	2x18	2G11	3	0,09
HF-Dim06 EA/LED 1h					
420101-0000 Bat Ceiling Compact 4201/218-PTP Dim06 EA/LED 1h	ecoC	2x18	2G11	3	0,09
HF-Dim06 NS1					
420102-0000 Bat Ceiling Compact 4201/218-PTP Dim06 NS1	ecoC40	2x18	2G11	3	0,09

EA/LED 1h = Nödljus LED 1h, autotest

NS1 = Närvarostyrning (PIR)

Dim06 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux.



-PTP, dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av aluminium.




Enkelt montage, armaturstommen monteras i tak varefter anslutningen enkelt möjliggörs.



Därefter monteras bländskyddsramen tillsammans med bländskyddet. Detta låses fast och armaturen blir barnsäker, krav t.ex i förskolor.



Bländskyddet är jordat och kvarhängande vid lysrörsbyte.



Vridclips 1839, för kant A. Satsen innehåller 2 st wingmuttrar, 2 st M6 muttrar och 2 st vridklamrar.



-NS1, Armaturen kan förses med närvarostyrning. Se under fliken "Teknik".



-EA/LED, armaturvarianter som går att få med självtestande nödljus och separat ljuskälla (LED) för nödljuset. Mer information under fliken "Teknik".

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturstomme och bländskyddsram av stålplåt som lackerats med vit strukturlack. Armaturstommen monterats i taket varefter anslutningen enkelt kan göras. Därefter monterats bländskyddsramen och bländskyddet. Armaturerna är halogenfria.

Bländskydd

- PTP: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd av högeffektiv semidiffus anodiserad renaluminium. Bländskydden är jordade och kvarhängande vid lysrörsbyte.

Ljuskällor

TC-L kompaktlysrör. ILCOS-beteckning FSD-E.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,96$.
Armaturerna är försedda med HF-don av

varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se.

Anslutning

Armaturstommen är försedd med dubbla införingshål vid vardera gaveln, vilka möjliggör inkoppling med utanpåliggande ledning. Dubbla införingshål excentriskt placerade på armaturens ovansida för takutlopp. 5x2,5 mm² överkopplingsplint i centrum, och kabelklämmor för genomgående kabel.

Godkännande

IP20. 

Tilläggsutförande

-EA/LED. Armaturerna kan utrustas med nödljuspaket, med brinntid en timme. Systemet är ett autotestsystem. Batterier av typ NiMH.

Montage

Armaturen är försedd med 2 stycken nyckelhål på stommens ovansida.

Materialspecifikation

För Bat Ceiling Compact 4200/218-PTP.

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	18%
Järn	76%
Koppar	1%
Plaster	
EVA	1%
Polykarbonat	1%
Polyester Epoxy	3%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 420000-0000 Ecolux Bat Ceiling Compact 4200/218-PTP.
Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.