



## Armaturfamilj



## Ljusfördelning



### 5740/128-SAS

Ljuskälla: T5 Ø 16 mm

Verkningsgrad: 79,5%

Ljusfördelning:

Upp 30%, Ner 70%



Platsorienterad belysning




Allmänbelysning



Lizt är produkten som verkligen gör lysande linjer till en intressant belysningslösning. Lysande linjer kan skapa förväntningar eller ge en visuell vägledning. Kupan och gaveln är av Satiné vilket säkerställer en jämn, och inte för hög ytlinans. Stommen i Lizt är en strängpressad aluminiumprofil som säkerställer passformen och ger ett exklusivt intryck.

- små dimensioner
- singel eller systemarmatur
- under utvärdering av SundaHus

## Måttskiss



Artikelnummer	LE-klass	Längd L (mm)	Lysrör T5eco/T5 (W)	Lampsockel	Vikt (kg)	Åtgångstal
<b>HF-standard</b>		<b>ecoA</b>				
574000-0000	Lizt Ceiling 5740/128-SAS	1200	1x25/28	G5	2,8	0,069
574001-0000	Lizt Ceiling 5740/154-SAS	1200	1x50/54	G5	2,8	0,041
574002-0000	Lizt Ceiling 5740/135-SAS	1500	1x32/35	G5	3,4	0,054
574003-0000	Lizt Ceiling 5740/149-SAS	1500	1x45/49	G5	3,4	0,042
<b>HF-Dim01</b>		<b>ecoA</b>				
574100-0000	Lizt Ceiling 5741/128-SAS Dim01	1200	1x25/28	G5	2,8	0,069
574101-0000	Lizt Ceiling 5741/154-SAS Dim01	1200	1x50/54	G5	2,8	0,041
574102-0000	Lizt Ceiling 5741/135-SAS Dim01	1500	1x32/35	G5	3,4	0,054
574103-0000	Lizt Ceiling 5741/149-SAS Dim01	1500	1x45/49	G5	3,4	0,042

Dim01 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"

Åtgångstal = Antal armaturer/m<sup>2</sup> per 100 lux.

Kan levereras med T5- eller **T5eco**-lysrör, anges vid beställning.



## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armaturbeskrivning

Armaturstomme av naturanodiserad strängpressad aluminium, försedd med 5-polig kopplingsplint. Innerdel av vitlackerad stålplåt.

### Bländskydd

- **SAS:** Kupa av strängsprutad akryl (Satiné).

### Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning, FDH.

### Ljstekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant.  
Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)


### Elektriska data

230 V, 50 Hz,  $\cos \varphi > 0,98$ .  
Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturen är utrustad med styrdon som känner av vilken effekt den aktuella ljuskällan har s.k. detectdon. Det är möjligt att byta 28W och 54W eller mellan 35W och 49W.

### Anslutning

Införingshål på armaturens ovansida, vid ena gaveln.

### Godkännande

IP40. 

### Montage

Armaturen kan monteras dikt tak, t ex i mjuka undertak där anslutningsledningen kan gå igenom undertaket direkt ner i armaturen. Med de medlevererade distanserna (8 mm) kan även utanpåliggande kabel användas.

### Övrigt

Lizt Ceiling kan monteras i ramp. Kontakta Ecolux för hjälp att specificera Lizt Ceiling System.

### Materialspecifikation

För Lizt Ceiling 5740/128-SAS

#### Metaller % av totalvikt

Aluminium	35%
Järn	20%
Koppar	3%

#### Plaster

EVA	3%
Polykarbonat	1%
Polyester Epoxy	2%
Akryl	36%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 574000-0000 Ecolux Lizt Ceiling 5740/128-SAS.  
Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.*