





### Armaturfamilj



### Ljufördelning



**5720/135-MT**  
Ljuskälla: T5 Ø16 mm  
Verkningsgrad: 45,8%  
Ljufördelning:  
Upp 0%, Ner 100%



Allmänbelysning


Platsorienterad belysning



Piolo tangerar minimalismens gränser. Dess storhet ligger i litenheten. Enkel att montera med de ställbara armaturfästen som går att placera längs hela armaturen. Piolo kan med bifogade montagedetaljer pendlas eller montera dikt tak.


- minimalistisk
- aluminiumstrukturlack
- enkel att montera
- justerbara upphäng
- under utvärdering av SundaHus

### Måttskiss



Artikelnummer	LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Längd (mm) L	Vikt (kg)	Åtgångs- tal
572000-0000	<b>HF-standard</b> ecoC	1x32/35	2044	2	0,078
572200-0000	<b>HF-standard DR</b> ecoC10	1x32/35	2044	2	0,078
572001-0000	<b>HF-standard EA/LED 1h</b> ecoC	1x32/35	2148	2	0,078
572201-0000	<b>HF-standard DR EA/LED 1h</b> ecoC	1x32/35	2148	2	0,078
572100-0000	<b>HF-Dim05</b> ecoC	1x32/35	2044	2	0,078
572300-0000	<b>HF-Dim05 DD</b> ecoC10	1x32/35	2044	2	0,078

EA/LED 1h = Nödljus LED 1h, autotest  
DR = Dragströmbrytare  
DD = Dragdimmer  
Dim05 = För fasimpulsstyrning/DALI  
LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"  
Åtgångstal = Antal armaturer/m<sup>2</sup> per 100 lux.  
Kan levereras med T5- eller T5eco-lysrör, anges vid beställning.



Armaturen är för pendlat montage...



...men fungerar lika bra för dikt takmontage.





DR och DD, enkelt att styra ljuset direkt vid armaturen.



Upphänget är ställbart längs hela armaturens längd.



 **-EA/LED**, armaturvarianter som går att få med självtestande nödljus och separat ljuskälla (LED) för nödljuset. Mer information under fliken "Teknik".



Alternativa anslutningar, se vidstående tabell.

#### Valbara monterade anslutningar, HF std

Sladdställ 9061 SLS 3G0,75 2,5	H-fri vit
Sladdställ 0380 SLSSK 3x0,75	2,5m H-fri vit Skärmad
Sladdställ 0306 SLS 3x1,00 2,5	
Sladdställ 2861 Ensto 3G1,5 2,0m	H-fri vit NAL310T15020 hane
Sladdställ 2862 Ensto 3G1,5 3,0m	H-fri vit NAL310T15030 hane
Sladdställ 2865 Wieland 3G1,5 2,0m	H-fri vit 92.232.2064.2 hane
Sladdställ 2866 Wieland 3G1,5 3,0m	H-fri vit 92.232.3064.2 hane

#### Valbara monterade anslutningar, HF Dim

Sladd 2060 SL 5G0,75 3,0m	H-fri vit
Sladd 6768 SLSK 5G0,75 3,0m	H-fri vit skärmad
Sladdställ 2863 Ensto 5G1,5 2,0m	H-fri vit NCL510T15020G hane
Sladdställ 2864 Ensto 5G1,5 3,0m	NCL510T15030G pvc-fri vit hane
Sladdställ 2867 Wieland 5G1,5 2,0m	H-fri svart 92.257.2064.9 dim
Sladdställ 2868 Wieland 5G1,5 3,0m	H-fri svart 92.257.3064.9 dim



**Valbara ljuskällor**  
Ljuskälla 827 T5  
Ljuskälla 830 T5  
Ljuskälla 830 T5eco

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armaturbeskrivning

Armaturstomme av extruderad aluminium, lackerad i aluminiumstrukturlack. Armaturerna är halogenfria.

### Bländskydd

- **MT**: Tvärlamellbländskydd i aluminiumstrukturlack. Bländskyddet är jordat och kvarhängande vid ljuskällebyte.

### Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning, FDH.

### Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se)


### Elektriska data

230 V, 50 Hz,  $\cos \varphi > 0,98$ .  
Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering är försedda med DALI-don med Touch-dim funktion.

### Anslutning

Armaturen är försedd med anslutningsplint 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

### Godkännande

IP20. Klass 1. 

### Tilläggsutförande

-EA/LED. Armaturerna kan utrustas med nödljuspaket, med brinntid en timme. Systemet är ett självtestsystem. Batterier av typ NiMh.

### Montage

Pendlad eller dikt tak levereras som standard med erforderliga montagedetaljer (2x1,0 m wire samt 2 clips 9002 för T-profil, b=24 mm, kant A, C, E och D/G) för montage i T-profil tak samt fasta tak. Samtliga varianter har steglös infästning längs hela armaturens längd, samt justerbar wirenippel för enkel höjdjustering av wiren.

### Materialspecifikation

För Ecolux Piolo 5720/135-MT.

Metaller	% av totalvikt
Aluminium	90%
Järn	6%
Koppar	2%
Plaster	
EVA	1%
Polykarbonat	2%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från [hemsidan, www.ecolux.se](http://hemsidan.ecolux.se)

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 572000-0000 Ecolux Piolo 5720/135-MT. Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.