

Palestra, en modern sporthallsarmatur för både den lilla gymastiksalen till den större sporthallen. Med effektiva reflektorer av blankt MIRO® ger den ett jämnt och bra ljus i hela lokalen. Armaturen levereras med eller utan ljuskälla. Kan fås med täckskiva i polykarbonat.


- för sporthallar och gymnastiksalar
- levereras med eller utan monterade ljuskällor
- många olika montage möjligheter som:
fäste för linmontage lina max Ø10mm
takfäste ställbart ±25°
rörfäste för rör Ø45-65mm
- täckskiva i polykarbonat
- bollsäker
- under utvärdering av SundaHus




Allmänbelysning



Armaturfamilj




Ljuskördelning




5480/249
Ljuskälla: T5 Ø 16 mm
Verkningsgrad: 75,3%
Ljuskördelning:
Upp 0%, Ner 100%

Måttkiss



Artikelnummer	LE-klass	Lysrör T5eco/T5 (W)	Vikt (kg)
BREDSTRÅLANDE			
HF-standard			
☐☐☐ 548400-0000 5484/249-MT	ecoA	2x45/49	9,8
☐☐☐☐ 548401-0000 5484/449-MT		4x45/49	10,4
HF-standard med monterade lysrör			
☐☐☐ 548600-0000 5486/249-MT m mont lysrör	ecoA	2x45/49	10,1
☐☐☐☐ 548601-0000 5486/449-MT m mont lysrör		4x45/49	11,0
HF-Dim01			
☐☐☐ 548500-0000 5485/249-MT Dim01	ecoA	2x45/49	9,8
☐☐☐☐ 548501-0000 5485/449-MT Dim01		4x45/49	10,4
HF-Dim01 med monterade lysrör			
☐☐☐ 548700-0000 5487/249-MT Dim01 m mont lysrör	ecoA	2x45/49	10,1
☐☐☐☐ 548701-0000 5487/449-MT Dim01 m mont lysrör		4x45/49	11,0
MEDELSTRÅLANDE			
HF-standard			
☐☐☐ 548000-0000 5480/249-MT	ecoA	2x45/49	9,8
548001-0000 5480/280-MT		2x73/80	9,8
☐☐☐☐ 548002-0000 5480/435-MT		4x32/35	10,4
548003-0000 5480/449-MT		4x45/49	10,4
548004-0000 5480/480-MT		4x73/80	10,4
HF-standard med monterade lysrör			
☐☐☐ 548200-0000 5482/249-MT m mont lysrör	ecoA	2x45/49	10,1
548201-0000 5482/280-MT m mont lysrör		2x73/80	10,1
☐☐☐☐ 548202-0000 5482/435-MT m mont lysrör		4x32/35	11,0
548203-0000 5482/449-MT m mont lysrör		4x45/49	11,0
548204-0000 5482/480-MT m mont lysrör		4x73/80	11,0
HF-Dim01			
☐☐☐ 548100-0000 5481/249-MT Dim01	ecoA	2x45/49	9,8
548101-0000 5481/280-MT Dim01		2x73/80	9,8
☐☐☐☐ 548102-0000 5481/435-MT Dim01		4x32/35	10,4
548103-0000 5481/449-MT Dim01		4x45/49	10,4
548104-0000 5481/480-MT Dim01		4x73/80	10,4
HF-Dim01 med monterade lysrör			
☐☐☐☐ 548300-0000 5483/249-MT Dim01 m mont lysrör	ecoA	2x45/49	10,1
548301-0000 5483/280-MT Dim01 m mont lysrör		2x73/80	10,1
☐☐☐☐ 548302-0000 5483/435-MT Dim01 m mont lysrör		4x32/35	11,0
548303-0000 5483/449-MT Dim01 m mont lysrör		4x45/49	11,0
548304-0000 5483/480-MT Dim01 m mont lysrör		4x73/80	11,0


Dim01 = För DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"
Kan levereras med T5- eller T5eco-lysrör, anges vid beställning.



Linfäste 2931.
Fäste för lina max Ø 10.




Takfäste 2936 ställbart $\pm 25^\circ$.



Rörfäste 2937.
Fäste för rör Ø 45-65mm.



Täckskena 2938.
Polykarbonatskena för montage under bländskyddet.



Enkelt att montera och koppla in utan att demontera bländskyddet.



Robust bollskydd/bländskydd.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Robust armaturstomme av vitlackerad stålplåt. Armaturerna är halogenfria.

Reflektor

Armaturens reflektorer är tillverkade av blank aluminium typ MIRO®.

Bländskydd

Bollbollsäkert, förstärkt tvärlamellbländskydd i vitlackerad stålplåt. Bländskyddet är jordat och kvarhängande i nerfällt läge.

Ljuskällor

T5 lysrör Ø16 mm. ILCOS-beteckning, FDH.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data


230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$.
Armaturerna är försedda med HF-don av varmstartstyp. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida

och "Förklaringar till Dim-benämningar" under "Teknik" på www.ecolux.se

Anslutning

Armaturen är försedd med dubbla stryppnippelförsedda införingshål i vardera gaveln och 5x2,5mm² överkoppling. Inkopplingsplintarna är lätt åtkomliga via ett täcklock i vardera gaveln. HF-standard 4-rörsvarianterna är kopplade för separat tändning, 2+2 lysrör.

Godkännande

IP 21. Klass I. 

Montage

Dikt tak, på lina, på rör eller på ställbart takfäste. Armaturen monteras utan att bländskydd eller reflektorer demonteras. Montaget görs enkelt när täcklocken för elanslutningen är demonterade.

Tillbehör

Linfäste 2931 för lina max Ø 10.
Takfäste 2936 ställbart $\pm 25^\circ$.
Rörfäste 2937 för rör Ø 45-65mm.
Täckskena 2938 bollskydd.

Materialspecifikation

För Palestra 5484/449-MT.

Metaller % av totalvikt

Aluminium (Al)	6%
Järn (Fe)	92%
Koppar (Cu)	<1%

Plaster

Polykarbonat (PC) 2%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se.

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 548400-0000 Ecolux Palestra 5484/249-MT.

Ljuskällor och ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.