



Armaturfamilj



Ljusfördelning



Anno 4344/118

Ljuskälla: TC-TEL

Verkningsgrad: 68%

Ljusfördelning:

Upp 19%, Ner 81%



Design: M.A.A., Tom Stepp


■ Allmänbelysning ■ Kompletterande belysning



Anno Ceiling är designad för att passa som komplement till allmänbelysningen i till exempel receptioner och korridorer på kontor och skolor. I Anno familjen finns även pendlad och halvinfälld.

- finns även i halvinfälld och pendlad variant
- kompakt och energisnål
- under utvärdering av SundaHus

Måttskiss




Artikelnummer	LE-klass	Lysrör TC-TEL (W)	Lampsockel	Luminansklass	Vikt (kg)	Åtgångstal
HF-standard 434400-0000 Anno Ceiling 4344/118	ecoC	1x18	Gx24q-2	–	1,2	0,180

LE-klass = Information gå in på "www.ecolux.se"
 Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100lux.



Anno **4344** med metallskärm.



Monteringsbrygga 0061, för montage av Anno 4344



Anno **4340** med metallskärm.



Anno **4346** pendlad från tak med dekorskiva.



Anno **4356** pendlad från tak med dekorskiva.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

4344, Armaturstomme och skärm är tillverkade av plåt. Plåten är lackerad för att få aluminiumstruktur. Skärmens insida är vitlackerad. Armaturerna är halogenfria.

Ljuskällor

TC-TEL kompaktlysrör. ILCOS-beteckning FSM-E.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data

230 V, 50 Hz, $\cos \varphi > 0,98$.
Armaturerna är försedda med HF-don.

Anslutning

Armaturen är försedd med en 3x4 mm² anslutningsplint. Anno 4344 har två införingshål som medger överkoppling.

Godkännande

IP20. ∇ . Klass I. CE

Tillbehör

Monteringsbrygga 0061, för montage av Anno 4344 i mjuka undertak.

Materialspecifikation

För Anno 4344/118

Metaller	% av totalvikt
Järn	95%
Plaster	
Polyester Epoxy	3%
EVA	1%
Polykarbonat	1%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t ex 434400-0000 Ecolux Anno Ceiling 4344/118.
Ljuskällor och ev tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.