



Industri



ecolux®
when light matters



Industribelysning

Denna broschyr innehåller armaturer som passar till olika typer av industrier. Det är viktigt att hitta rätt belysning som passar till en viss industri. Elektronik-, livsmedels- och läkemedelsindustrier behöver ha armaturer som klarar höga hygieniska krav. Lager och verkstäder behöver armaturer som är lämpliga för en högre takhöjd.

Innehåll

Elektronik

Lager

Livsmedel

Läkemedel

Verkstad



Elektronik

I elektronikindustrin behövs energieffektiva och hygieniska armaturer, hygien är extra viktigt vid komponenttillverkning. Dessa armaturer är tillverkade för att klara av höga hygieniska krav.

- Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED är spolsäkra
- Sicuro LED är spolsäker och korrisionssäker
- Solida är en tät armatur med IP-klass 65



Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED

Lavanda Ceiling LED är en utanpåliggande variant i produktfamiljen Lavanda LED. Lavanda LED (infälld) är en tät och energieffektiv armatur avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska krav som restaurangkök, operationssalar, livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier.

- spolsäker
- enkel att montera
- inbyggnadsram för fasta undertak
- klarar höga hygieniska krav
- aluminiumram med akrylskiva
- produkten bedömd hos SundaHus



Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6700 lm. För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/lavanda-led/

Sicuro LED

Sicuro LED är en industriarmatur, IP65, i polykarbonat för användning i miljöer där det ställs höga krav på kaplingsklass och driftsäkerhet. Armaturen är utrustad med rostfria kuplås.

- klar kupa eller satinékupa
- korrisionssäker
- D-märkt
- finns med dold närvarostyrning (NS2 och NS4)



Sicuro LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6500 lm. För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/sicuro-led/

Solida

Solida är en tät, infälld armatur avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska krav som restaurangkök, operationssalar, livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier. Armaturen är avsedd att användas i hygientak med synlig T-profil (kant A, T24).

- IP65
- enkel att montera
- inbyggnadsram för fasta undertak
- klarar höga hygieniska krav



Solida har ljusflöden mellan 3800 lm och 6000 lm. För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/solida/

Lager

I lagerutrymmen behövs energieffektiva armaturer med högt ljusflöde. Högt ljusflöde är viktigt i dessa typer av lokaler på grund av att lagerutrymmen har höga takhöjder. Dessa armaturer är tillverkade för lokaler med höga takhöjder.

- Dino LED är lämplig för takhöjd under 4 meter.
- High Bay är lämplig för öppna lagerytor med takhöjd över 5 meter.
- Zmart LED är lämplig för gångar och höglager med bra vertikalbelysning på hyllor med takhöjd mellan 5 och 10 meter.



Dino LED

Allround LED-armatur med kapslingsklass IP44. Ecolux Dino LED har alla de egenskaper man kan kräva av en modern armatur för utrymmen som arkiv, garage skyddsrum, duschutrymmen och andra lokaliteter inom skolor, kontor och industri.

- prismatisk kupa eller satinékupa
- finns med dold närvarostyrning
- produkten bedömd hos SundaHus



Dino LED har ljusflöden mellan 1600 lm och 7100 lm.

Dino LED finns med närvarostyrning (NS1, NS2, NS4) och som dimbart (Dim corridorFunction NS1, NS2, NS4).

För variant med nödljus (EA1 h), se produktblad "Nödljusarmaturer".

För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/dino-led/

High Bay

High Bay är en energieffektiv pendlad armatur för tuffa miljöer. Denna armatur passar som grundbelysning i industrier, lager, ridhus, stationer, stormarknader och flygplatser. High Bay klarar omgivningstemperaturer mellan -40°C till +50°C.

- IP65
- två storlekar
- enkel att montera
- finns som pendlad eller med bygel
- L₇₀ 50 000 h



High Bay har ljusflöden mellan 15 000 lm och 22 000 lm.

För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/high-bay/

Zmart LED

Zmart LED är en industriarmatur som är framtagen med fokus på effektivitet, användarvänlighet och service. Zmart LED är en kostnadseffektiv industriarmatur med hög verkningsgrad. Den finns med smal-, medel-, och bredstrålande ljusfördelning, för att erbjuda lösningar för olika lokaltyper och takhöjder.

- smal-, medium-, och bredstrålande
- med eller utan bländskydd -TLP
- enkel att montera
- unikt integrerat linfäste
- produkten bedömd hos SundaHus



Zmart LED har ljusflöden mellan 8800 lm och 18 800 lm.

För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/zmart-led/

Livsmedel

I livsmedelsindustrin är de hygieniska kraven höga för att förhindra föroreningar. Dessa armaturer är tillverkade för att klara höga hygieniska krav. Lavanda LED och Solida är infällda armaturer som är täta, dessa passar i produktionslokaler för livsmedel. Lavanda Ceiling LED och Sicuro LED är utanpåliggande armaturer som passar i lager för livsmedel.

- Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED är spolsäkra
- Sicuro LED är spolsäker och korrisionssäker
- Solida är spolsäker och har IP-klass 65



Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED

Lavanda Ceiling LED är en utanpåliggande variant i produktfamiljen Lavanda LED. Lavanda LED (infälld) är en tät och energieffektiv armatur avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska krav som restaurangkök, operationssalar, livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier.

- spolsäker
- enkel att montera
- inbyggnadsram för fasta undertak
- klarar höga hygieniska krav
- aluminiumram med akrylskiva
- produkten bedömd hos SundaHus



Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6700 lm. För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/lavanda-led/

Sicuro LED

Sicuro LED är en industriarmatur, IP65, i polykarbonat för användning i miljöer där det ställs höga krav på kaplingsklass och driftsäkerhet. Armaturen är utrustad med rostfria kuplås.

- klar kupa eller satinékupa
- korrisionssäker
- D-märkt
- finns med dold närvarostyrning (NS2 och NS4)



Sicuro LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6500 lm. För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/sicuro-led/

Solida

Solida är en tät, infälld armatur avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska krav som restaurangkök, operationssalar, livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier. Armaturen är avsedd att användas i hygientak med synlig T-profil (kant A, T24).

- IP65
- enkel att montera
- inbyggnadsram för fasta undertak
- klarar höga hygieniska krav



Solida har ljusflöden mellan 3800 lm och 6000 lm. För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/solida/

Läkemedel

I läkemedelsindustrin är de hygieniska kraven höga för att förhindra föroreningar. Dessa armaturer är tillverkade för att klara höga hygieniska krav. Lavanda LED och Solida är infällda armaturer som är täta, dessa passar i produktionslokaler för läkemedel. Lavanda Ceiling LED och Sicuro LED är utanpåliggande armaturer som passar i lager för läkemedel.

- Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED är spolsäkra
- Sicuro LED är spolsäker och korrisionsssäker
- Solida är spolsäker och har IP-klass 65



Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED

Lavanda Ceiling LED är en utanpåliggande variant i produktfamiljen Lavanda LED. Lavanda LED (infälld) är en tät och energieffektiv armatur avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska krav som restaurangkök, operations-salar, livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier.

- spolsäker
- enkel att montera
- inbyggnadsram för fasta undertak
- klarar höga hygieniska krav
- aluminiumram med akrylskiva
- produkten bedömd hos SundaHus



Lavanda Ceiling LED och Lavanda LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6700 lm. För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/lavanda-led/

Sicuro LED

Sicuro LED är en industriarmatur, IP65, i polykarbonat för användning i miljöer där det ställs höga krav på kaplingsklass och driftsäkerhet. Armaturen är utrustad med rostfria kuplås.

- klar kupa eller satinékupa
- korrosionssäker
- D-märkt
- finns med dold närvarostyrning (NS2 och NS4)



Sicuro LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6500 lm. För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/sicuro-led/

Solida

Solida är en tät, infälld armatur avsedd för miljöer med mycket höga hygieniska krav som restaurangkök, operations-salar, livsmedels-, elektronik- och läkemedelsindustrier. Armaturen är avsedd att användas i hygientak med synlig T-profil (kant A, T24).

- IP65
- enkel att montera
- inbyggnadsram för fasta undertak
- klarar höga hygieniska krav



Solida har ljusflöden mellan 3800 lm och 6000 lm. För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/solida/

Verkstad

I verkstäder behövs energieffektiva armaturer med höga ljusflöden. Vi har armaturer som passar både för låga och höga takhöjder samt olika krav på exempelvis IP-klassning. Dessa armaturer är tillverkade för lokaler som behöver hög belysningsnivå.

- Sicuro LED är spolsäker och korrisionssäker.
- Dino LED är lämplig för takhöjd under 4 meter.
- High Bay är lämplig för öppna lagerytor med takhöjd över 5 meter.
- Zmart LED är lämplig för gångar och höglager med bra vertikalbelysning på hyllor med takhöjd mellan 5 och 10 meter.



Sicuro LED

Sicuro LED är en industriarmatur, IP65, i polykarbonat för användning i miljöer där det ställs höga krav på kaplingsklass och driftsäkerhet. Armaturen är utrustad med rostfria kuplås.

- klar kupa eller satinékupa
- korrisionssäker
- D-märkt
- finns med dold närvarostyrning (NS2 och NS4)



Sicuro LED har ljusflöden mellan 3400 lm och 6500 lm.
För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/sicuro-led/

Dino LED

Allround LED-armatur med kapslingsklass IP44. Ecolux Dino LED har alla de egenskaper man kan kräva av en modern armatur för utrymmen som arkiv, garage skyddsrum, duschutrymmen och andra lokaliteter inom skolor, kontor och industri.

- prismatisk kupa eller satinékupa
- finns med dold närvarostyrning
- produkten bedömd hos SundaHus



Dino LED har ljusflöden mellan 1600 lm och 7100 lm.

Dino LED finns med närvarostyrning (NS1, NS2, NS4) och som dimbart (Dim corridorFunction NS1, NS2, NS4).

För variant med nödljus (EA1 h), se produktblad "Nödljusarmaturer".

För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/dino-led/

High Bay

High Bay är en energieffektiv pendlad armatur för tuffa miljöer. Denna armatur passar som grundbelysning i industrier, lager, ridhus, stationer, stormarknader och flygplatser. High Bay klarar omgivningstemperaturer mellan -40°C till +50°C.

- IP65
- två storlekar
- enkel att montera
- finns som pendlad eller med bygel
- L₇₀ 50 000 h



High Bay har ljusflöden mellan 15 000 lm och 22 000 lm.

För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/high-bay/

Zmart LED

Zmart LED är en industriarmatur som är framtagen med fokus på effektivitet, användarvänlighet och service. Zmart LED är en kostnadseffektiv industriarmatur med hög verkningsgrad. Den finns med smal-, medel-, och bredstrålande ljusfördelning, för att erbjuda lösningar för olika lokaltyper och takhöjder.

- smal-, medium-, och bredstrålande
- med eller utan bländskydd -TLP
- enkel att montera
- unikt integrerat linfäste
- produkten bedömd hos SundaHus



Zmart LED har ljusflöden mellan 8800 lm och 18 800 lm.

För fullständig artikellista se www.ecolux.se/produkt/zmart-led/







ecolux®
when light matters

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se