


## Armaturfamilj



## Ljusfördelning



### Sniper D Nano 7918/1400 3K CRI90 24°

#### Phasecut

Systemeffekt: 15,0 W

Armaturljusflöde: 1362 lm

Armaturljusutbyte: 91 lm/W

Färgtemperatur: 3000 K

Färgåtergivning: Ra >90

Färgtolerans: MacAdam ≤3 SDCM

Ljusfördelning:

Upp: 0%, Ner: 100%

Förväntad livslängd LED:

L<sub>70</sub> 100 000 h

L<sub>90</sub> 50 000 h

Förväntad livslängd drivare: Upp till 100 000 h, max bortfall 10%




Accentbelysning



Att skapa effekter är att med ljusets hjälp lyfta fram detaljer i rummet, detaljer som du vill ska framträda mer än andra. Sniper D Nano är med sin eleganta design ett spännande inslag i rummet. Finns även i en större storlek, Sniper D Mini.

## Måttskiss



- Med adapter för Global Pro kontaktskenor
- Riktbar
- Färgåtergivningsindex Ra >90
- Finns i vit eller svart kulör
- Dimbar med bakkantsdimmer
- Trådlös styrning (Casambi)

Artikelnummer		Spridningsvinkel (grader)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)
791800-0000	<b>3000 K Vit</b> Sniper D Nano 7918/1400 3K CRI90 24° Phasecut	24	1362	91	15
792000-0000	<b>3000 K Svart</b> Sniper D Nano 7920/1400 3K CRI90 24° Phasecut	24	1362	91	15
791900-0049	<b>Casambi 3000 K Vit</b> Sniper D Nano 7919/1400 3K CRI90 24° Dim Casambi	24	1362	91	15
792100-0049	<b>Casambi 3000 K Svart</b> Sniper D Nano 7921/1400 3K CRI90 24° Dim Casambi	24	1362	91	15

## Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K

CRI = Färgåtergivning Ra >90

Dim Casambi = Ljusreglering via trådlös styrning



Finns även i en större variant, Sniper D Mini.



Armaturen finns med trådlös styrning, Casambi. Mer information om Casambi och dess tillbehör finns på [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se).

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Armaturbeskrivning

Armaturstomme av vit- eller svartlackerad aluminiumprofil. Armaturens reflektorer är tillverkade av högblank aluminium typ MIRO®. Armaturen är halogenfri.

### Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K. Färgåtergivning Ra >90, förväntad livslängd L90 50 000 h. Färgtolerans MacAdam ≤3 SDCM.

### Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialux kan laddas ner från [www.ecolux.se](http://www.ecolux.se).

### Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor  $\lambda > 0,98$ . Förväntad livslängd drivare; Upp till 100 000 h, max bortfall 10%

### Anslutning

Phasecut: Armaturen är försedd med Universaladapter Global Pro för 3-fas kontaktskena Global Trac Pro  
Casambi: Armaturen är försedd med Casambi in track driver för 3-fas kontaktskena Global Trac Pro

### Godkännande

IP20, klass I, CE.

### Montage

För montage i kontaktskena, Global Pro. Kontaktskena ingår ej.

### Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 791800-0000 Sniper D Nano 3000 3K CRI90 24° Phasecut Vit  
Ev. tillbehör beställs separat.

*Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.*

*Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.*