



Armaturfamilj




Ljusfördelning



SkyLine C 7758/700-SAS 3K Singel

Systemeffekt: 6,7 W
 Armaturljusflöde: 737 lm
 Armaturljusutbyte: 110 lm/W
 Färgtemperatur: 3000 K
 Färgåtergivningsindex: Ra >80
 Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
 Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 100%
 Förväntad livslängd LED:
 L₈₀ 100 000 h
 L₉₀ 50 000 h
 Förväntad livslängd drivare: Upp till
 100 000 h, max bortfall 10%



SkyLine C 7758/1300-MPS 3K Singel


Systemeffekt: 11,7 W
 Armaturljusflöde: 1330 lm
 Armaturljusutbyte: 114 lm/W
 Färgtemperatur: 3000 K
 Färgåtergivningsindex: Ra >80
 Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
 Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 100%
 Förväntad livslängd LED:
 L₈₀ 100 000 h
 L₉₀ 50 000 h
 Förväntad livslängd drivare: Upp till
 100 000 h, max bortfall 10%




SkyLine Ceiling är versionen för dikt tak i familjen SkyLine. Armaturen finns i tre valbara kulörer i finstruktur; svart, vit eller aluminiumstruktur.

SkyLine är en bred armaturfamilj som finns i flera versioner; pendlat, dikt tak eller infällt montage. Armaturerna har noga avvägda proportioner som ger en tidlös design. SkyLine är det perfekta valet när man vill skapa långa lysande linjer. Ett lekfullt och effektfullt sätt att framhäva rummet och dess miljö. Alla versioner finns med två olika bländskydd satinéskiva (-SAS) eller mikroprismatisk skiva (-MPS). Armaturerna finns i singel- eller rampmontage (system). Vid rampmontage har vi utvecklat en lösning för att minimera risken för ljusläckage vid skarvarna och samtidigt göra installationen enkel.

- Satinéskiva eller mikroprismatisk skiva
- L₈₀ 100 000 h
- Singelarmatur eller som system för rampning
- Finns i flera längder
- Finns med nödljus autotest 1h
- SkyLine finns även för pendlat eller infällt montage, se separata produktblad
- Finns även i aluminiumstruktur och vit kulör, se separata produktblad
- Finns även i färgtemperatur 4000 K, se separata produktblad
- Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus



SkyLine Ceiling ALS



SkyLine Ceiling Vit


SINGEL

Artikelnummer		Mått L (mm)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
Icke dimbart 3000 K						
775800-1000	SkyLine C 7758/700-SAS 3K Singel	580	737	110	7	0,180
775801-1000	SkyLine C 7758/1500-SAS 3K Singel	580	1459	120	12	0,087
775802-1000	SkyLine C 7758/1500-SAS 3K Singel	1180	1466	125	12	0,087
775803-1000	SkyLine C 7758/2900-SAS 3K Singel	1180	2930	127	23	0,044
775804-1000	SkyLine C 7758/2900-SAS 3K Singel	2356	2932	125	23	0,044
775805-1000	SkyLine C 7758/5900-SAS 3K Singel	2356	5860	127	46	0,220
Icke dimbart 3000 K EA 1h						
775802-1029	SkyLine C 7758/1500-SAS 3K Singel EA 1h	1180	1466	125	12	0,087
775803-1029	SkyLine C 7758/2900-SAS 3K Singel EA 1h	1180	2930	127	23	0,044
775804-1029	SkyLine C 7758/2900-SAS 3K Singel EA 1h	2356	2932	125	23	0,044
775805-1029	SkyLine C 7758/5900-SAS 3K Singel EA 1h	2356	5860	127	46	0,220
775808-1029	SkyLine C 7758/1300-MPS 3K Singel EA 1h	1180	1330	114	12	0,091
775809-1029	SkyLine C 7758/2600-MPS 3K Singel EA 1h	1180	2644	114	23	0,046
775810-1029	SkyLine C 7758/2700-MPS 3K Singel EA 1h	2356	2660	114	23	0,046
775811-1029	SkyLine C 7758/5300-MPS 3K Singel EA 1h	2356	5288	114	46	0,023
Dimbart 3000 K						
775900-1000	SkyLine C 7759/700-SAS 3K Singel Dim	580	737	110	7	0,180
775901-1000	SkyLine C 7759/1500-SAS 3K Singel Dim	580	1459	120	12	0,087
775902-1000	SkyLine C 7759/1500-SAS 3K Singel Dim	1180	1466	125	12	0,087
775903-1000	SkyLine C 7759/2900-SAS 3K Singel Dim	1180	2930	127	23	0,044
775904-1000	SkyLine C 7759/2900-SAS 3K Singel Dim	2356	2932	125	23	0,044
775905-1000	SkyLine C 7759/5900-SAS 3K Singel Dim	2356	5860	127	46	0,220
775906-1000	SkyLine C 7759/700-MPS 3K Singel Dim	580	663	99	7	0,180
775907-1000	SkyLine C 7759/1300-MPS 3K Singel Dim	580	1319	108	12	0,091
775908-1000	SkyLine C 7759/1300-MPS 3K Singel Dim	1180	1330	114	12	0,091
775909-1000	SkyLine C 7759/2600-MPS 3K Singel Dim	1180	2644	114	23	0,046
775910-1000	SkyLine C 7759/2700-MPS 3K Singel Dim	2356	2660	114	23	0,046
775911-1000	SkyLine C 7759/5300-MPS 3K Singel Dim	2356	5288	114	46	0,023
Dimbart 3000 K EA 1h						
775902-1029	SkyLine C 7759/1500-SAS 3K Singel Dim EA 1h	1180	1466	125	12	0,087
775903-1029	SkyLine C 7759/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	1180	2930	127	23	0,044
775904-1029	SkyLine C 7759/2900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	2356	2932	125	23	0,044
775905-1029	SkyLine C 7759/5900-SAS 3K Singel Dim EA 1h	2356	5860	127	46	0,220
775908-1029	SkyLine C 7759/1300-MPS 3K Singel Dim EA 1h	1180	1330	114	12	0,091
775909-1029	SkyLine C 7759/2600-MPS 3K Singel Dim EA 1h	1180	2644	114	23	0,046
775910-1029	SkyLine C 7759/2700-MPS 3K Singel Dim EA 1h	2356	2660	114	23	0,046
775911-1029	SkyLine C 7759/5300-MPS 3K Singel Dim EA 1h	2356	5288	114	46	0,023
Dimbart 3000 K Casambi						
775900-1049	SkyLine C 7759/700-SAS 3K Singel Dim Casambi	580	737	110	7	0,180
775901-1049	SkyLine C 7759/1500-SAS 3K Singel Dim Casambi	580	1459	120	12	0,087
775902-1049	SkyLine C 7759/1500-SAS 3K Singel Dim Casambi	1180	1466	125	12	0,087
775903-1049	SkyLine C 7759/2900-SAS 3K Singel Dim Casambi	1180	2930	127	23	0,044
775904-1049	SkyLine C 7759/2900-SAS 3K Singel Dim Casambi	2356	2932	125	23	0,044
775905-1049	SkyLine C 7759/5900-SAS 3K Singel Dim Casambi	2356	5860	127	46	0,220
775906-1049	SkyLine C 7759/700-MPS 3K Singel Dim Casambi	580	663	99	7	0,180
775907-1049	SkyLine C 7759/1300-MPS 3K Singel Dim Casambi	580	1319	108	12	0,091
775908-1049	SkyLine C 7759/1300-MPS 3K Singel Dim Casambi	1180	1330	114	12	0,091
775909-1049	SkyLine C 7759/2600-MPS 3K Singel Dim Casambi	1180	2644	114	23	0,046
775910-1049	SkyLine C 7759/2700-MPS 3K Singel Dim Casambi	2356	2660	114	23	0,046
775911-1049	SkyLine C 7759/5300-MPS 3K Singel Dim Casambi	2356	5288	114	46	0,023

Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
 Casambi = Trådlös styrning
 Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se

Måttskiss



SYSTEM


Artikel-nummer		Ljusflödesgrupp	Mått L (mm)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
Icke dimbart 3000 K							
776000-1000	SkyLine C 7760/700-SAS 3K System	A	576	737	110	7	0,180
776001-1000	SkyLine C 7760/1500-SAS 3K System	B	576	1459	120	12	0,087
776002-1000	SkyLine C 7760/1500-SAS 3K System	A	1176	1466	125	12	0,087
776003-1000	SkyLine C 7760/2900-SAS 3K System	B	1176	2930	127	23	0,044
776004-1000	SkyLine C 7760/2900-SAS 3K System	A	2352	2932	125	23	0,044
776005-1000	SkyLine C 7760/5900-SAS 3K System	B	2352	5860	127	46	0,220
776006-1000	SkyLine C 7760/700-MPS 3K System	A	576	663	99	7	0,180
776007-1000	SkyLine C 7760/1300-MPS 3K System	B	576	1319	108	12	0,091
776008-1000	SkyLine C 7760/1300-MPS 3K System	A	1176	1330	114	12	0,091
776009-1000	SkyLine C 7760/2600-MPS 3K System	B	1176	2644	114	23	0,046
776010-1000	SkyLine C 7760/2700-MPS 3K System	A	2352	2660	114	23	0,046
776011-1000	SkyLine C 7760/5300-MPS 3K System	B	2352	5288	114	46	0,023
Icke dimbart 3000 K EA 1h							
776002-1029	SkyLine C 7760/1500-SAS 3K System EA 1h	A	1176	1466	125	12	0,087
776003-1029	SkyLine C 7760/2900-SAS 3K System EA 1h	B	1176	2930	127	23	0,044
776004-1029	SkyLine C 7760/2900-SAS 3K System EA 1h	A	2352	2932	125	23	0,044
776005-1029	SkyLine C 7760/5900-SAS 3K System EA 1h	B	2352	5860	127	46	0,220
776008-1029	SkyLine C 7760/1300-MPS 3K System EA 1h	A	1176	1330	114	12	0,091
776009-1029	SkyLine C 7760/2600-MPS 3K System EA 1h	B	1176	2644	114	23	0,046
776010-1029	SkyLine C 7760/2700-MPS 3K System EA 1h	A	2352	2660	114	23	0,046
776011-1029	SkyLine C 7760/5300-MPS 3K System EA 1h	B	2352	5288	114	46	0,023
Dimbart 3000 K							
776100-1000	SkyLine C 7761/700-SAS 3K System Dim	A	576	737	110	7	0,180
776101-1000	SkyLine C 7761/1500-SAS 3K System Dim	B	576	1459	120	12	0,087
776102-1000	SkyLine C 7761/1500-SAS 3K System Dim	A	1176	1466	125	12	0,087
776103-1000	SkyLine C 7761/2900-SAS 3K System Dim	B	1176	2930	127	23	0,044
776104-1000	SkyLine C 7761/2900-SAS 3K System Dim	A	2352	2932	125	23	0,044
776105-1000	SkyLine C 7761/5900-SAS 3K System Dim	B	2352	5860	127	46	0,220
776106-1000	SkyLine C 7761/700-MPS 3K System Dim	A	576	663	99	7	0,180
776107-1000	SkyLine C 7761/1300-MPS 3K System Dim	B	576	1319	108	12	0,091
776108-1000	SkyLine C 7761/1300-MPS 3K System Dim	A	1176	1330	114	12	0,091
776109-1000	SkyLine C 7761/2600-MPS 3K System Dim	B	1176	2644	114	23	0,046
776110-1000	SkyLine C 7761/2700-MPS 3K System Dim	A	2352	2660	114	23	0,046
776111-1000	SkyLine C 7761/5300-MPS 3K System Dim	B	2352	5288	114	46	0,023
Dimbart 3000 K EA 1h							
776102-1029	SkyLine C 7761/1500-SAS 3K System Dim EA 1h	A	1176	1466	125	12	0,087
776103-1029	SkyLine C 7761/2900-SAS 3K System Dim EA 1h	B	1176	2930	127	23	0,044
776104-1029	SkyLine C 7761/2900-SAS 3K System Dim EA 1h	A	2352	2932	125	23	0,044
776105-1029	SkyLine C 7761/5900-SAS 3K System Dim EA 1h	B	2352	5860	127	46	0,220
776108-1029	SkyLine C 7761/1300-MPS 3K System Dim EA 1h	A	1176	1330	114	12	0,091
776109-1029	SkyLine C 7761/2600-MPS 3K System Dim EA 1h	B	1176	2644	114	23	0,046
776110-1029	SkyLine C 7761/2700-MPS 3K System Dim EA 1h	A	2352	2660	114	23	0,046
776111-1029	SkyLine C 7761/5300-MPS 3K System Dim EA 1h	B	2352	5288	114	46	0,023
Dimbart 3000 K Casambi							
776100-1049	SkyLine C 7761/700-SAS 3K System Dim Casambi	A	576	737	110	737	0,180
776101-1049	SkyLine C 7761/1500-SAS 3K System Dim Casambi	B	576	1459	120	1459	0,087
776102-1049	SkyLine C 7761/1500-SAS 3K System Dim Casambi	A	1176	1466	125	1466	0,087
776103-1049	SkyLine C 7761/2900-SAS 3K System Dim Casambi	B	1176	2930	127	2930	0,044
776104-1049	SkyLine C 7761/2900-SAS 3K System Dim Casambi	A	2352	2932	125	2932	0,044
776105-1049	SkyLine C 7761/5900-SAS 3K System Dim Casambi	B	2352	5860	127	5860	0,220
776106-1049	SkyLine C 7761/700-MPS 3K System Dim Casambi	A	576	663	99	663	0,180
776107-1049	SkyLine C 7761/1300-MPS 3K System Dim Casambi	B	576	1319	108	1319	0,091
776108-1049	SkyLine C 7761/1300-MPS 3K System Dim Casambi	A	1176	1330	114	1330	0,091
776109-1049	SkyLine C 7761/2600-MPS 3K System Dim Casambi	B	1176	2644	114	2644	0,046
776110-1049	SkyLine C 7761/2700-MPS 3K System Dim Casambi	A	2352	2660	114	2660	0,046
776111-1049	SkyLine C 7761/5300-MPS 3K System Dim Casambi	B	2352	5288	114	5288	0,023


Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre.
Dessa ska ej blandas i samma ramp.

Förklaringar


3K = Färgtemperatur 3000 K
Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Casambi = Trådlös styrning
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se

Måttskiss






-SAS, satinéskiva.




-MPS, mikroprismatisk skiva.




 -EA 1h, armaturen är försedd med nödljus 1h, autotest. Armatur L=2352 är endast försedd med nödljus till halva armaturen.




Enkelt att rampa systemarmaturerna; överkoppling med snabbkoppling mellan armaturerna.



Gavelsats 9294 Svart (par). Ingår i singelarmatur och beställs separat till systemarmatur. Gavelsatsen är med knockout-ingång för utanpåliggande kabel.




Takfäste 2658 ALS (st). Ingår i singelarmatur och beställs separat till systemarmatur.



Takfästet är ställbart längs hela armaturens längd. Upphäng vid varje gavel. Övriga cc-avstånd max 1500 mm.



Rampsats 0556 (par). Beställs separat till systemarmatur, 1 par/skarv.



Vridclips 0555 (st), för enkel montering i undertak. Upphäng vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Beställs separat för både singel- och systemarmatur.



Väggfäste 2698 Svart (st). Väggfäste vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Beställs separat för både singel- och systemarmatur.



Väggfästet är ställbart längs hela armaturens längd.



Armaturen finns med trådlös styrning, Casambi. Mer information om Casambi och dess tillbehör finns på www.ecolux.se.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturhus av strängpressad aluminium, gavlar av aluminium. Armaturens reflektor är tillverkad av semidiffus aluminium typ MIRO® silver. Armaturhus och gavlar är lackerade i svart (RAL9005) finstruktur. Drivaren är monterad i armaturhuset. Armaturen är halogenfri.

Bländskydd

-SAS: satinéskiva av akryl.
-MPS: mikroprismatisk skiva med opal folie av akryl.

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, färgåtergivning Ra >80, förväntad livslängd L₈₀ 100 000 h, L₉₀ 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialfab kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor $\lambda > 0,98$. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; upp till 100 000 h, max bortfall 10%. Belastningstabell kan laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning

Singelarmatur: Armaturen är försedd med en 5x2x2,5 mm² överkopplingsplint vid armaturens ena gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Systemarmatur: Armaturen är försedd med överkopplingsledning, 5x1,5 mm² samt snabbkoppling för enklare installation. En 5x2x2,5 mm² överkopplingsbar plint finns i armaturens ena ände. Dubbla införingshål på armaturens ovsida.

Godkännande

IP20, klass I, CE.

Montage

För dikt tak.

Tillbehör

Alla tillbehör beställs separat till systemarmaturen. Gavelsats & takfäste ingår i singelarmaturen, övriga tillbehör beställs separat

26459294 - Gavelsats 9294 Svart (par), 1 par/ramp.

26472658 - Takfäste 2658 (st), upphäng vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm.

26470556 - Rampsats 0556 (par), 1 par/skarv.

26470555 - Vridclips 0555 (st), clips vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm.

26472698 - Väggfäste 2698 Svart (st).

Fäste vid varje gavel. Övriga cc-avstånd max 1500 mm. Krävs takfäste 26472658.

Materialspecifikation

Fullständig materialdeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 775800-1000 SkyLine C 7758/700-SAS 3K Singel.

Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.