



Armaturfamilj




Ljusfördelning



SkyLine C 7746/800-SAS 4K Singel

Systemeffekt: 6,7 W
 Armaturljusflöde: 767 lm
 Armaturljusutbyte: 114 lm/W
 Färgtemperatur: 4000 K
 Färgåtergivning: Ra >80
 Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
 Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 100%
 Förväntad livslängd LED:
 L₈₀ 100 000 h
 L₉₀ 50 000 h
 Förväntad livslängd drivare: Upp till
 100 000 h, max bortfall 10%



SkyLine C 7746/1400-MPS 4K Singel


Systemeffekt: 11,7 W
 Armaturljusflöde: 1386 lm
 Armaturljusutbyte: 118 lm/W
 Färgtemperatur: 4000 K
 Färgåtergivning: Ra >80
 Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
 Ljusfördelning: Upp 0% , Ner 100%
 Förväntad livslängd LED:
 L₈₀ 100 000 h
 L₉₀ 50 000 h
 Förväntad livslängd drivare: Upp till
 100 000 h, max bortfall 10%




SkyLine Ceiling är versionen för dikt tak i familjen SkyLine. Armaturen finns i tre valbara kulörer i finstruktur; svart, vit eller aluminiumstruktur.

SkyLine är en bred armaturfamilj som finns i flera versioner; pendlat, dikt tak eller infällt montage. Armaturerna har noga avvägda proportioner som ger en tidlös design. SkyLine är det perfekta valet när man vill skapa långa lysande linjer. Ett lekfullt och effektfullt sätt att framhäva rummet och dess miljö. Alla versioner finns med två olika bländskydd satinéskiva (-SAS) eller mikroprismatisk skiva (-MPS). Armaturerna finns i singel- eller rampmontage (system). Vid rampmontage har vi utvecklat en lösning för att minimera risken för ljusläckage vid skarvarna och samtidigt göra installationen enkel.

- Satinéskiva eller mikroprismatisk skiva
- L₈₀ 100 000 h
- Singelarmatur eller som system för rampning
- Finns i flera längder
- Finns med nödljus autotest 1h
- SkyLine finns även för pendlat eller infällt montage, se separata produktblad
- Finns även i aluminiumstruktur och svart kulör, se separata produktblad
- Finns även i färgtemperatur 3000 K, se separata produktblad
- Bedömd hos Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus



SkyLine Ceiling ALS



SkyLine Ceiling Svart


SINGEL

Artikel-nummer		Mått L (mm)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
	Icke dimbart 4000 K					
774620-1000	SkyLine C 7746/800-SAS 4K Singel	580	767	114	7	0,155
774621-1000	SkyLine C 7746/1500-SAS 4K Singel	580	1520	130	12	0,078
774622-1000	SkyLine C 7746/1500-SAS 4K Singel	1180	1528	131	12	0,078
774623-1000	SkyLine C 7746/3100-SAS 4K Singel	1180	3053	132	23	0,039
774624-1000	SkyLine C 7746/3100-SAS 4K Singel	2356	3055	131	23	0,039
774625-1000	SkyLine C 7746/6100-SAS 4K Singel	2356	6106	132	46	0,020
774626-1000	SkyLine C 7746/700-MPS 4K Singel	580	691	103	7	0,165
774627-1000	SkyLine C 7746/1400-MPS 4K Singel	580	1374	117	12	0,083
774628-1000	SkyLine C 7746/1400-MPS 4K Singel	1180	1386	118	12	0,083
774629-1000	SkyLine C 7746/2800-MPS 4K Singel	1180	2755	119	23	0,042
774630-1000	SkyLine C 7746/2800-MPS 4K Singel	2356	2772	118	23	0,041
774631-1000	SkyLine C 7746/5500-MPS 4K Singel	2356	5510	119	46	0,021
	Icke dimbart 4000 K EA 1h					
774622-1029	SkyLine C 7746/1500-SAS 4K Singel EA 1h	1180	1528	131	12	0,078
774623-1029	SkyLine C 7746/3100-SAS 4K Singel EA 1h	1180	3053	132	23	0,039
774624-1029	SkyLine C 7746/3100-SAS 4K Singel EA 1h	2356	3055	131	23	0,039
774625-1029	SkyLine C 7746/6100-SAS 4K Singel EA 1h	2356	6106	132	46	0,020
774628-1029	SkyLine C 7746/1400-MPS 4K Singel EA 1h	1180	1386	118	12	0,083
774629-1029	SkyLine C 7746/2800-MPS 4K Singel EA 1h	1180	2755	119	23	0,042
774630-1029	SkyLine C 7746/2800-MPS 4K Singel EA 1h	2356	2772	118	23	0,041
774631-1029	SkyLine C 7746/5500-MPS 4K Singel EA 1h	2356	5510	119	46	0,021
	Dimbart 4000 K					
774720-1000	SkyLine C 7747/800-SAS 4K Singel Dim	580	767	114	7	0,155
774721-1000	SkyLine C 7747/1500-SAS 4K Singel Dim	580	1520	130	12	0,078
774722-1000	SkyLine C 7747/1500-SAS 4K Singel Dim	1180	1528	131	12	0,078
774723-1000	SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim	1180	3053	132	23	0,039
774724-1000	SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim	2356	3055	131	23	0,039
774725-1000	SkyLine C 7747/6100-SAS 4K Singel Dim	2356	6106	132	46	0,020
774726-1000	SkyLine C 7747/700-MPS 4K Singel Dim	580	691	103	7	0,165
774727-1000	SkyLine C 7747/1400-MPS 4K Singel Dim	580	1374	117	12	0,083
774728-1000	SkyLine C 7747/1400-MPS 4K Singel Dim	1180	1386	118	12	0,083
774729-1000	SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim	1180	2755	119	23	0,042
774730-1000	SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim	2356	2772	118	23	0,041
774731-1000	SkyLine C 7747/5500-MPS 4K Singel Dim	2356	5510	119	46	0,021
	Dimbart 4000 K EA 1h					
774722-1029	SkyLine C 7747/1500-SAS 4K Singel Dim EA 1h	1180	1528	131	12	0,078
774723-1029	SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim EA 1h	1180	3053	132	23	0,039
774724-1029	SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim EA 1h	2356	3055	131	23	0,039
774725-1029	SkyLine C 7747/6100-SAS 4K Singel Dim EA 1h	2356	6106	132	46	0,020
774728-1029	SkyLine C 7747/1400-MPS 4K Singel Dim EA 1h	1180	1386	118	12	0,083
774729-1029	SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim EA 1h	1180	2755	119	23	0,042
774730-1029	SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim EA 1h	2356	2772	118	23	0,041
774731-1029	SkyLine C 7747/5500-MPS 4K Singel Dim EA 1h	2356	5510	119	46	0,021
	Dimbart 4000 K Casambi					
774720-1049	SkyLine C 7747/800-SAS 4K Singel Dim Casambi	580	767	114	7	0,155
774721-1049	SkyLine C 7747/1500-SAS 4K Singel Dim Casambi	580	1520	130	12	0,078
774722-1049	SkyLine C 7747/1500-SAS 4K Singel Dim Casambi	1180	1528	131	12	0,078
774723-1049	SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim Casambi	1180	3053	132	23	0,039
774724-1049	SkyLine C 7747/3100-SAS 4K Singel Dim Casambi	2356	3055	131	23	0,039
774725-1049	SkyLine C 7747/6100-SAS 4K Singel Dim Casambi	2356	6106	132	46	0,020
774726-1049	SkyLine C 7747/700-MPS 4K Singel Dim Casambi	580	691	103	7	0,165
774727-1049	SkyLine C 7747/1400-MPS 4K Singel Dim Casambi	580	1374	117	12	0,083
774728-1049	SkyLine C 7747/1400-MPS 4K Singel Dim Casambi	1180	1386	118	12	0,083
774729-1049	SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim Casambi	1180	2755	119	23	0,042
774730-1049	SkyLine C 7747/2800-MPS 4K Singel Dim Casambi	2356	2772	118	23	0,041
774731-1049	SkyLine C 7747/5500-MPS 4K Singel Dim Casambi	2356	5510	119	46	0,021

Förklaringar

4K = Färgtemperatur 4000 K
 Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
 Casambi = Trådlös styrning
 Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se

Måttskiss



SYSTEM


Artikel-nummer	Ljusflödesgrupp	Mått L (mm)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
Icke dimbart 4000 K						
774820-1000	SkyLine C 7748/800-SAS 4K System	A	576	767	114	7
774821-1000	SkyLine C 7748/1500-SAS 4K System	B	576	1520	130	12
774822-1000	SkyLine C 7748/1500-SAS 4K System	A	1176	1528	131	12
774823-1000	SkyLine C 7748/3100-SAS 4K System	B	1176	3053	132	23
774824-1000	SkyLine C 7748/3100-SAS 4K System	A	2352	3055	131	23
774825-1000	SkyLine C 7748/6100-SAS 4K System	B	2352	6106	132	46
774826-1000	SkyLine C 7748/700-MPS 4K System	A	576	691	103	7
774827-1000	SkyLine C 7748/1400-MPS 4K System	B	576	1374	117	12
774828-1000	SkyLine C 7748/1400-MPS 4K System	A	1176	1386	118	12
774829-1000	SkyLine C 7748/2800-MPS 4K System	B	1176	2755	119	23
774830-1000	SkyLine C 7748/2800-MPS 4K System	A	2352	2772	118	23
774831-1000	SkyLine C 7748/5500-MPS 4K System	B	2352	5510	119	46
Icke dimbart 4000 K EA 1h						
774822-1029	SkyLine C 7748/1500-SAS 4K System EA 1h	A	1176	1528	131	12
774823-1029	SkyLine C 7748/3100-SAS 4K System EA 1h	B	1176	3053	132	23
774824-1029	SkyLine C 7748/3100-SAS 4K System EA 1h	A	2352	3055	131	23
774825-1029	SkyLine C 7748/6100-SAS 4K System EA 1h	B	2352	6106	132	46
774828-1029	SkyLine C 7748/1400-MPS 4K System EA 1h	A	1176	1386	118	12
774829-1029	SkyLine C 7748/2800-MPS 4K System EA 1h	B	1176	2755	119	23
774830-1029	SkyLine C 7748/2800-MPS 4K System EA 1h	A	2352	2772	118	23
774831-1029	SkyLine C 7748/5500-MPS 4K System EA 1h	B	2352	5510	119	46
Dimbart 4000 K						
774920-1000	SkyLine C 7749/800-SAS 4K System Dim	A	576	767	114	7
774921-1000	SkyLine C 7749/1500-SAS 4K System Dim	B	576	1520	130	12
774922-1000	SkyLine C 7749/1500-SAS 4K System Dim	A	1176	1528	131	12
774923-1000	SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim	B	1176	3053	132	23
774924-1000	SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim	A	2352	3055	131	23
774925-1000	SkyLine C 7749/6100-SAS 4K System Dim	B	2352	6106	132	46
774926-1000	SkyLine C 7749/700-MPS 4K System Dim	A	576	691	103	7
774927-1000	SkyLine C 7749/1400-MPS 4K System Dim	B	576	1374	117	12
774928-1000	SkyLine C 7749/1400-MPS 4K System Dim	A	1176	1386	118	12
774929-1000	SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim	B	1176	2755	119	23
774930-1000	SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim	A	2352	2772	118	23
774931-1000	SkyLine C 7749/5500-MPS 4K System Dim	B	2352	5510	119	46
Dimbart 4000 K EA 1h						
774922-1029	SkyLine C 7749/1500-SAS 4K System Dim EA 1h	A	1176	1528	131	12
774923-1029	SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim EA 1h	B	1176	3053	132	23
774924-1029	SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim EA 1h	A	2352	3055	131	23
774925-1029	SkyLine C 7749/6100-SAS 4K System Dim EA 1h	B	2352	6106	132	46
774928-1029	SkyLine C 7749/1400-MPS 4K System Dim EA 1h	A	1176	1386	118	12
774929-1029	SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim EA 1h	B	1176	2755	119	23
774930-1029	SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim EA 1h	A	2352	2772	118	23
774931-1029	SkyLine C 7749/5500-MPS 4K System Dim EA 1h	B	2352	5510	119	46
Dimbart 4000 K Casambi						
774920-1049	SkyLine C 7749/800-SAS 4K System Dim Casambi	A	576	767	114	7
774921-1049	SkyLine C 7749/1500-SAS 4K System Dim Casambi	B	576	1520	130	12
774922-1049	SkyLine C 7749/1500-SAS 4K System Dim Casambi	A	1176	1528	131	12
774923-1049	SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim Casambi	B	1176	3053	132	23
774924-1049	SkyLine C 7749/3100-SAS 4K System Dim Casambi	A	2352	3055	131	23
774925-1049	SkyLine C 7749/6100-SAS 4K System Dim Casambi	B	2352	6106	132	46
774926-1049	SkyLine C 7749/700-MPS 4K System Dim Casambi	A	576	691	103	7
774927-1049	SkyLine C 7749/1400-MPS 4K System Dim Casambi	B	576	1374	117	12
774928-1049	SkyLine C 7749/1400-MPS 4K System Dim Casambi	A	1176	1386	118	12
774929-1049	SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim Casambi	B	1176	2755	119	23
774930-1049	SkyLine C 7749/2800-MPS 4K System Dim Casambi	A	2352	2772	118	23
774931-1049	SkyLine C 7749/5500-MPS 4K System Dim Casambi	B	2352	5510	119	46

Ljusflödesgrupp = A är ett lägre ljusflöde och B ett högre.
Dessa ska ej blandas i samma ramp.

Förklaringar


4K = Färgtemperatur 4000 K
Dim = DSI-signal/Fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Casambi = Trådlös styrning
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se

Måttskiss






-SAS, satinéskiva.




-MPS, mikroprismatisk skiva.




 -EA 1h, armaturen är försedd med nödljus 1h, autotest. Armatur L=2352 är endast försedd med nödljus till halva armaturen.



Enkelt att rampa systemarmaturerna; överkoppling med snabbkoppling mellan armaturerna.



Gavelsats 0548 Vit (par). Ingår i singelarmatur och beställs separat till systemarmatur. Gavelsatsen är med knockoutingång för utanpåliggande kabel.




Takfäste 2658 ALS (st). Ingår i singelarmatur och beställs separat till systemarmatur.



Takfästet är ställbart längs hela armaturens längd. Upphäng vid varje gavel. Övriga cc-avstånd max 1500 mm.



Rampsats 0556 (par). Beställs separat till systemarmatur, 1 par/skarv.



Vridclips 0555 (st), för enkel montering i undertak. Upphäng vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Beställs separat för både singel- och systemarmatur.



Väggfäste 2697 Vit (st). Väggfäste vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm. Beställs separat för både singel- och systemarmatur.



Väggfästet är ställbart längs hela armaturens längd.



Armaturen finns med trådlös styrning, Casambi. Mer information om Casambi och dess tillbehör finns på www.ecolux.se.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturhus av strängpressad aluminium, gavlar av aluminium. Armaturens reflektor är tillverkad av semidiffus aluminium typ MIRO® silver. Armaturhus och gavlar är lackerade i vit (RAL9010) finstruktur. Drivaren är monterad i armaturhuset. Armaturen är halogenfri.

Bländskydd

-SAS: satinéskiva av akryl.
-MPS: mikroprismatisk skiva med opal folie av akryl.

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 4000 K, färgåtergivning Ra >80, förväntad livslängd L₈₀ 100 000 h, L₉₀ 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för Dialbar kan laddas ner från www.ecolux.se

Elektriska data

230 V, 50 Hz, effektfaktor λ>0,98. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; upp till 100 000 h, max bortfall 10%. Belastningstabell kan laddas ner från www.ecolux.se på produktsidan.

Anslutning

Singelarmatur: Armaturen är försedd med en 5x2x2,5 mm² överkopplingsplint vid armaturens ena gavel. Dubbla införingshål finns på ovsidan. Systemarmatur: Armaturen är försedd med överkopplingsledning, 5x1,5 mm² samt snabbkoppling för enklare installation. En 5x2x2,5 mm² överkopplingsbar plint finns i armaturens ena ände. Dubbla införingshål på armaturens ovsida.

Godkännande

IP20, klass I, CE.

Montage

För dikt tak.

Tillbehör

Alla tillbehör beställs separat till systemarmaturen. Gavelsats & takfäste ingår i singelarmaturen, övriga tillbehör beställs separat.

26470548 - Gavelsats 0548 Vit (par), 1 par/ramp.

26472658 - Takfäste 2658 (st), upphäng vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm.

26470556 - Rampsats 0556 (par), 1 par/skarv.

26470555 - Vridclips 0555 (st), clips vid varje gavel, övriga cc-avstånd max 1500 mm.

26472697 - Väggfäste 2697 Vit (st). Fäste vid varje gavel. Övriga cc-avstånd max 1500 mm. Krävs

takfäste 26472658 .

Materialspecifikation

Fullständig materialdeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 774620-1000 SkyLine C 7746/800-SAS 4K Singel.

Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.