


Armaturfamilj



Ljusfördelning



Pomo Kvadrat 7430/900 3K
Systemeffekt: 22 W
Armaturljusflöde: 902 lm
Armaturljusutbyte: 41 lm/W
Färgtemperatur: 3000 K
Färgåtergivningsindex: Ra >80
Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM
Ljusfördelning: Upp 15%, Ner 85%
Förväntad livslängd:
L₈₀ 100 000 h
L₉₀ 50 000 h
Förväntad livslängd drivare: Upp till 100 000 h, max bortfall 10%



 Allmänbelysning




Pomo Kvadrat är en stilren utanpåliggande armatur med kvadratisk utseende. Armaturen kan monteras både på vägg och dikt tak.

- L₈₀ 100 000 h
- Kvadratisk form
- Även för väggmontage

Artikelnummer		Vikt (kg)	Armaturljusflöde (lm)	Armaturljusutbyte (lm/W)	Effekt (W)	Åtgångstal
743000-1000	Icke dimbart 3000 K Pomo Kvadrat 7430/900 3K	3,0	902	41	22	0,155
743100-1000	Dimbart 3000 K Pomo Kvadrat 7431/900 3K Dim	3,0	902	41	22	0,155

Måttskiss



Förklaringar

3K = Färgtemperatur 3000 K
Färgtemperatur 4000 K på förfrågan
Dim = DSI-signal/fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction
Åtgångstal = Antal armaturer/m² per 100 lux. Mer information under fliken "Teknik/Ladda ner" på www.ecolux.se



Även för väggmontage.



Montagesats 1116 för montage på T-profil (T24) kant A och E.

TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning

Armaturhus av vitlackerad stålplåt. Ram av stålplåt behandlad med aluminiumstrukturlack. Armaturen är halogenfri.

Bländskydd

Opal kupa av akrylplast (PMMA).

Ljuskällor

LED-modul. Färgtemperatur 3000 K, Ra >80, förväntad livslängd L₉₀ 100 000 h och L₉₀ 50 000 h. Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data

Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafiler för DIALux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data

230V, 50 Hz, effektfaktor $\lambda > 0,98$. Armaturer för ljusreglering, se beskrivning på produktbladets framsida. Förväntad livslängd drivare; upp till 100 000 h, max bortfall 10%

Anslutning

Armaturen är försedd med en 5-polig överkopplingsplint 5x2,5 mm². Två införingshål i armaturstommen, försedda med nippeltätning för kabel Ø 9-14,5 mm.

Godkännande

IP20, CE, Klass I

Montage

För tak- eller väggmontage.

Tillbehör

26471116 - Montagesats 1116 för montage på T-profil (T24) kant A och E.

Materialspecifikation

Pomo Kvadrat 7430/900 3K

Metaller	% av totalvikt
Järn	69%

Plaster

Polyester Epoxy	2%
Akryl (PMMA)	22%
Polybutylene (PBT)	1%
Polykarbonat	1%

LED-modul	1%
Drivare	4%

Fullständig miljödeklaration kan laddas ner från hemsidan, www.ecolux.se

Vid föreskrivning och beställning

Ange t.ex. 743000-1000 Pomo Kvadrat 7430/900 3K
Ev. tillbehör beställs separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra konstruktionsändringar utan föregående information.

Utvecklingen inom LED går snabbt och effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt produktblad.